


АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Трековые светильники общего назначения

AL101



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

0/+45

КП<5%


2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29510	AL101	8	720	35°	4000	>80	белый	76 x 95 x 145	40
29644							черный		
29511		12	1080				белый		
29645							черный		

AL102



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

0/+45

КП<5%


2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29512	AL102	8	720	35°	4000	>80	белый	80 x 129 x 182	24
29646							черный		
29513							белый		
29647		черный							
32515		белый							
32516		черный							

AL103



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

0/+45

КП<5%

2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе	
29514	AL103	20	1800	35°	4000	>80	белый	86 x 126 x 178	24	
29648							черный			
32517							белый			
32518		30	2400		2700		черный	97 x 153 x 194	12	
29515					4000		белый			
29649					6400		черный			
32519					белый					
32520					черный					
32521				60°	4000		белый			
32522							черный			