


АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Трековые светильники общего назначения

AL101



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

0/+45

КП<5%


2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29510	AL101	8	720	35°	4000	>80	белый	76 x 95 x 145	40
29644							черный		
29511		12	1080				белый		
29645							черный		

AL102



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

0/+45

КП<5%


2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29512	AL102	8	720	35°	4000	>80	белый	80 x 129 x 182	24
29646							черный		
29513							белый		
29647		12	1080	черный					
32515				белый					
32516				черный					

AL103



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

0/+45

КП<5%

2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, К	CRI	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29514	AL103	20	1800	35°	4000	>80	белый	86 x 126 x 178	24
29648							черный		
32517		30	2400		2700		белый	97 x 153 x 194	12
32518							черный		
29515							белый		
29649							черный		
32519					белый				
32520					черный				
32521		60°	4000	белый					
32522				черный					