

Levit®

Таймеры

Изделие	Артикул	Код заказа	Упаковка / шт.
	Механизм реле для таймеров Для таймера программируемого (арт. 3292Н-А20301 ..) Возможность подключения сухого контакта для дистанционного управления. В случае сбоя питания дисплей блока управления выключается. Рабочая температура: от 0 ° С до + 50 ° С Выход: гальванически развязанный сухой релейный контакт 2300 Вт для резистивной нагрузки (AC-1), 750 Вт для ламп накаливания 350 ВА для балластов с управлением 1-10 В (например, для люминесцентных ламп, LED) 3-х проводное подключение Номинальное напряжение: 230 В ~		
	3292U-A00013	2СНУ910013А4000	1
	Таймер программируемый Применяется только совместно с механизмом реле для таймеров (арт. 3292U-A00013) Режимы работы: ручной, автоматический, автоматический Astro, таймер, выходной, 3 программы времени (каждая включает 70 обозначений времени с минимальным интервалом в 5 мин.; дни недели 1, 2..., 7, 1-5, 6-7, 1-7) Отключение программного обеспечения Функция Astro (географические координаты, часовой пояс, регулировка восхода и заката солнца) Выбор реакции на управление через внешний контакт Инверсия функции выхода Счетчик рабочих часов Автоматический переход на зимнее / летнее время Измерение температуры помещения Блокировка кнопок Возможность настройки яркости и контрастности дисплея Выбор языка: русский, английский, чешский Резерв работы: около 90 дней (перезаряжаемая литиевая батарея) Дисплей функционирует только при подключении питания 230 В ~ Рабочая температура: от 0 ° С до + 50 ° С		
	Белый/Ледяной	3292Н-А20301 01	2СНН912031А4001
Белый/Белый	3292Н-А20301 03	2СНН912031А4003	1
Серый/Белый	3292Н-А20301 16	2СНН912031А4016	1
Слоновая кость/Белый	3292Н-А20301 17	2СНН912031А4017	1
Кофе макиато/Белый	3292Н-А20301 18	2СНН912031А4018	1
Белый/Дымчатый чёрный	3292Н-А20301 62	2СНН912031А4062	1
Антрацит/Дымчатый чёрный	3292Н-А20301 64	2СНН912031А4064	1
Жёлтый/Дымчатый чёрный	3292Н-А20301 65	2СНН912031А4065	1
Красный/Дымчатый чёрный	3292Н-А20301 66	2СНН912031А4066	1
Оранжевый/Дымчатый чёрный	3292Н-А20301 67	2СНН912031А4067	1
Зелёный/Дымчатый чёрный	3292Н-А20301 63	2СНН912031А4063	1
Жемчуг/Ледяной	3292Н-А20301 68	2СНН912031А4068	1
Сталь/Дымчатый чёрный	3292Н-А20301 69	2СНН912031А4069	1
Серебро/Дымчатый чёрный	3292Н-А20301 70	2СНН912031А4070	1

Изделие	Артикул	Код заказа	Упаковка / шт.
	Механизм таймера с малой выдержкой времени Механизм завода Busch-Jaeger Таймер обратного отсчета Используется с накладками Levit арт. 3299Н-А40100 .. Для временно-зависимого выключения электрических нагрузок. С клавишами. Минимальная задержка выключения: 1 секунда Максимальная задержка выключения: 9:59:59 часов Номинальное Напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц Выходы: 1хнормально-открытых Номинальный ток: 10 А при cos φ 1 Номинальная мощность: 2300 ВА Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С		
	6465 U-101-500	2СКА006410А0393	1
	Комнатный датчик CO₂ Busch Raumluftsensor® Механизм завода Busch-Jaeger Для управления подачей свежего воздуха в помещениях путем открытия окон или включения вентиляторов. Используется с накладками Levit арт. 3299Н-А40100 .. С индикацией диоксида углерода, влажности воздуха, температуры и атмосферного давления. Настраиваемые значения: углекислый газ 800 ppm ... 1500 ppm, влажность воздуха 40% ... 95%. С двумя релейными контактами с нулевым потенциалом. Номинальное напряжение: 230 В~ Номинальный ток 6 А cos φ = 1 Без распорок		
	1091 U-500	2СКА001032А0518	1
	Накладка для таймера с малой выдержкой времени / комнатного датчика CO₂ Для механизмов Busch-Jaeger: - Комфортный элемент управления таймером 2СКА006410А0399 - Механизм таймера с малой выдержкой времени 2СКА006410А0393 - Комнатный датчик CO ₂ Busch Raumluftsensor® 2СКА001032А0518 При установке отдельно в однопостовую рамку необходимо использовать специальные рамки с внутренним окном 55х55 (арт. 3901Н-А05510 ..) При многопостовой установке используются стандартные рамки на соответствующее количество постов (арт. 3901Н-А050..) и специальные накладки с внутренним окном 55Х55 (арт. 3901Н-А00..55..): внешние или промежуточные в зависимости от положения механизма рамке. Также доступны двухпостовые рамки с внутренним окном 55х55 (арт. 3901Н-А05520 ..)		
	Белый	3299Н-А40100 03	2СНН704010А4003
Серый	3299Н-А40100 16	2СНН704010А4016	5
Слоновая кость	3299Н-А40100 17	2СНН704010А4017	5
Кофе макиато	3299Н-А40100 18	2СНН704010А4018	5
Антрацит	3299Н-А40100 63	2СНН704010А4063	5
Жёлтый	3299Н-А40100 64	2СНН704010А4064	5
Красный	3299Н-А40100 65	2СНН704010А4065	5
Оранжевый	3299Н-А40100 66	2СНН704010А4066	5
Зелёный	3299Н-А40100 67	2СНН704010А4067	5
Жемчуг	3299Н-А40100 68	2СНН704010А4068	5
Сталь	3299Н-А40100 69	2СНН704010А4069	5
Серебро	3299Н-А40100 70	2СНН704010А4070	5