



NBL-R2-SNRV



Светодиодные настенно-потолочные светильники Navigator серии NBL-R2-SNRV-LED с оптико-акустическим датчиком экономят электроэнергию без потери качества и эффективности работы. Предназначены для внутреннего освещения административных, общественных и жилых зданий.



- Высокая эффективность 75 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Широкий диапазон рабочих напряжений от 176 до 264 В
- Оптико-акустический датчик. Включение светильника происходит при низкой освещенности и наличии звуковых сигналов достаточной громкости
- Ударопрочный корпус с рассеивателем из поликарбоната
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Удобный и простой монтаж изделия



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер, d x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NBL-R2-6-4K-IP54-SNRV-LED	6	176-264	4000	450	>0,5	белый	170 x 60	20	4670004 71925 1
NBL-R2-12-4K-IP54-SNRV-LED	12	176-264	4000	900	>0,5	белый	210 x 60	20	4670004 71926 8