

Плоские круглогубцы с режущими кромками



KN-2506160T

- предназначены для точных работ по захвату и резке
- заостренные, плоскокруглые губки
- захватные плоскости с зубцами и с режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- ванадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле
- круглогубцы с надежным изолированным креплением для страховки инструмента от падения с высоты

Номер артикула	EAN 4003773-	Ø мм	Ø мм	мм	грамм
KN-2506160T	081432	2,5	1,6	160	156
KN-2506160TBK	081784	2,5	1,6	160	156
KN-2616200T	081449	3,2	2,2	200	215
KN-2616200TBK	081791	3,2	2,2	200	215

Длинногубцы изогнутые с функцией резания



KN-2626200T $\angle 40^\circ$

- упругие наконечники: стабильность формы даже при перекашивании
- устойчивые к перекоосу, упругие прецизионные наконечники
- полукруглые длинные губки с заостренными концами
- с режущими кромками твердостью примерно 61 HRC для проволоки мягкой, средней твердости и твердой
- ванадиевая сталь, ковкая, закаленная в масле

Номер артикула	EAN 4003773-	Ø мм	Ø мм	мм	грамм
KN-2626200T	081456	3,2	2,2	200	204
KN-2626200TBK	081807	3,2	2,2	200	204

Кусачки боковые DIN ISO 5749



KN-7006180



KN-7007180

- кусачки боковые, необходимые для разнообразных работ
- высококачественный материал и прецизионная обработка для длительного срока службы
- прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки
- чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками режущих кромок
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
- удлиненная форма головки для применения в труднодоступных местах
- ванадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле

Модель 70 06 180: клещи хромированные, изолированные ручки из многокомпонентного материала, испытаны на соответствие нормам VDE, IEC 60900, DIN EN 60900

Модель 70 07 180: клещи хромированные, ручки изолированные, отвечают нормам VDE, IEC 60900, DIN EN 60900



Номер артикула	EAN 4003773-	Ø мм	Ø мм	Ø мм	мм	грамм
KN-7006125	018124	3,0	2,3	1,5	125	121
KN-7006140	040293	4,0	2,5	1,8	140	160
KN-7006180	033813	4,0	3,0	2,5	180	254
KN-7007180	018179	4,0	3,0	2,5	180	269