



### О продукте

Встраиваемый светильник для учебных и офисных помещений. V-образная отражающая решетка из алюминия марки Alpanod обеспечивает высокий КПД светильника.

### Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс – 2905000110 (6 штук – для модификации 4×36, 4 штуки – для остальных).

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть


Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.




Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия

	A	B	C	D	Ⓢ
2×18	295	595	38	81	275×575
2×36	295	1195	38	81	275×1175
4×14	595	595	–	77	575×575
4×18	595	595	36	79	575×575
4×18	605	605	36	82	575×575
4×36	595	1195	38	82	575×1175

ARS/R 236



ARS/R 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
ARS/R 218*	2×18	2,5	1015000030/1015000050	≥ 0,96
ARS/R 236	2×36	5,0	1015000100/-	≥ 0,96
ARS/R 414	4×14	4,7	1015000140/-	≥ 0,96
ARS/R 418 (595)	4×18	4,7	1015000280/1015000320	≥ 0,96
ARS/R 418 (605)	4×18	4,7	1015000460/1015000480	≥ 0,96
ARS/R 436	4×36	8,9	1015000550/-	≥ 0,96

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

