


Светильники с двойной зеркальной параболической решеткой **PRBLUX/R**



**О продукте**

Встраиваемый светильник для офисных и учебных помещений с улучшенной параболической отражающей решеткой из алюминия Alanod, обеспечивающей оптимальное светораспределение и высокий КПД.

**Установка**

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс – 2905000110 (6 штук – для модификации 4×36, 4 штуки – для остальных).

**Конструкция**


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

**Оптическая часть**

Зеркальная параболическая решетка из алюминия марки MIRO в алюминиевой рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

|      | A   | B    | C  | D   |          |
|------|-----|------|----|-----|----------|
| 2×18 | 295 | 595  | 44 | 110 | 275×575  |
| 2×36 | 295 | 1195 | 44 | 110 | 275×1175 |
| 3×18 | 595 | 595  | 45 | 110 | 575×575  |
| 4×18 | 595 | 595  | 43 | 110 | 575×575  |
| 4×18 | 605 | 605  | 43 | 110 | 575×575  |
| 4×36 | 595 | 1195 | 44 | 110 | 575×1175 |

**PRBLUX/R 418**



| Артикул              | Мощность, Вт | Масса, кг | ЭПРА            |        |
|----------------------|--------------|-----------|-----------------|--------|
|                      |              |           | Код светильника | cos φ  |
| PRBLUX/R 218*        | 2×18         | 3,0       | 1019000050      | ≥ 0,96 |
| PRBLUX/R 236         | 2×36         | 5,5       | 1019000100      | ≥ 0,96 |
| PRBLUX/R 418 (595)** | 4×18         | 5,3       | 1019000210      | ≥ 0,96 |
| PRBLUX/R 436**       | 4×36         | 9,8       | 1019000410      | ≥ 0,96 |

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания  
\*\* соответствует стандарту SUN