

REFLEKTO FARBIG

Низковольтные рефлекторные
галогенные лампы для создания
цветовых акцентов



Преимущества:



- цветное покрытие для создания декоративных акцентов (в черном и серебристом исполнении)
- дизайнерский отражатель SUPERLINE
- отражатель с алюминиевым покрытием
- существенно уменьшает нагрев светильника
- рассеянный свет позади лампы отсутствует
- УФ-защита (UV-P)
- встроенное плоское защитное стекло
- подходит для работы с диммером

Области применения:

художественное оформление помещений,
например:

- офисные помещения
- рестораны
- музеи и галереи
- витрины
- прилавки
- жилые помещения

MADE IN GERMANY



Алюминиевое покрытие отражателя позволяет существенно уменьшить излучение тепла в зону позади лампы.



Напряжение(V)	12
Срок службы	4500
Ø (mm)	50,7
Длина L (mm max.)	44,9
Цоколь	GU5.3
Положение горения	ц360
VE (упаковочная единица) - штук	50

Вариант	Мощность лампы (W)	Угол излучения	Сила света (cd)	Цветовая температура (K)	Индекс ANSI	Номер изделия
черный	20	36°	510	2900	BAB	102151
черный	35	36°	1200	2950	FMW	103151
черный	50	24°	3000	3000	EXZ	105152
черный	50	36°	1580	3000	EXN	105151
черный	20	36°	510	2900	BAB	102251
черный	35	36°	1200	2950	FMW	103251
черный	50	24°	3000	3000	EXZ	105252
черный	50	36°	1580	3000	EXN	105251

Проектирование освещения			
1 m Расстояние Ø (m)/E (lx)	2 m Расстояние Ø (m)/E (lx)	3 m Расстояние Ø (m)/E (lx)	4 m Расстояние Ø (m)/E (lx)
0,65/510	1,3/128	1,95/57	2,6/32
0,65/1200	1,3/300	1,95/133	2,6/75
0,43/3000	0,85/750	1,28/333	1,7/188
0,65/1580	1,3/395	1,95/176	2,6/99
0,65/510	1,3/128	1,95/57	2,6/32
0,65/1200	1,3/300	1,95/133	2,6/75
0,43/3000	0,85/750	1,28/333	1,7/188
0,65/1580	1,3/395	1,95/176	2,6/99

The source of LIGHT.