

Технические характеристики продукта

Характеристики

[Перейти к продукции](#)

11463

Дифференциальный Выключатель нагрузки
ВД63 4П 40А 30МА АС, Испания



Основные характеристики

Серия	Домовой
Тип продукта	Residual current circuit breaker (RCCB)
Краткое название устройства	RCCB
Описание полюсов	4P
Класс защиты от тока утечки	Type AC

Дополнительные характеристики

Положение нейтрали	Слева
Положение устройства в системе	Отходящий
[In] номинальный ток	40 A
Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 V переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008-1
Технология срабатывания защиты по дифференциальному току	Электромеханическое
Чувствительность по току утечки	30 mA
Задержка срабатывания защиты от тока утечки	Мгновенный
Номинальная отключающая и включающая способность	Im = 500 A 230 В в соответствии с IEC 61008-1
Номинальный условный ток короткого замыкания	Inc 3000 A 40 A
[Ui] номинальное напряжение изоляции	440 В переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 kВ в соответствии с IEC 61008-1
Скачок тока	250 A
Индикатор положения контакта	Да

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Тип привода	Тумблер
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Да
Шаг 9 мм	8
Высота	81 мм
Ширина	72 мм
Глубина	76 мм
Вес	0,35 кг
Механическая износостойкость	5000 циклы
Электрическая износостойкость	2000 циклы 400 V AC 50/60Hz переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008-1
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 35 мм² жесткий Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 25 мм² гибкий Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 25 мм² гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	14 мм
Момент затяжки	3,5 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60529 IEC 61008-1 IEC 60068-1
Сертификаты	EAC
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 61008
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Высота над уровнем моря	2000 м
Рабочая температура	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...60 °C