

Розетки

для монтажа на панель с унифицированным прямым фланцем, IP44





216RU6

16 А. IP44

Корпус из термопласта (РА). Сечение жилы кабеля: 1,5-4 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка, кол-во	Вес
		В	Гц				(1 шт.) кг
2Р+Е							
3	 Серый		Перем. ток	216RU1	2CMA193173R1000	10	0,15
	 Желтый	100...130	50 и 60	216RU4	2CMA193169R1000		
	 Синий	200...250		216RU6	2CMA193170R1000		
	 Красный	380...415		216RU9	2CMA193171R1000		
	 Серый	Трансф-р	216RU12	2CMA193172R1000			
3Р+Е							
4	 Серый		Перем. ток	316RU1	2CMA193183R1000	10	0,18
	 Желтый	100...130	50 и 60	316RU4	2CMA193176R1000		
	 Черный	600...690		316RU5	2CMA193177R1000		
	 Красный	380...415		316RU6	2CMA193178R1000		
	 Черный	480...500	316RU7	2CMA193179R1000			
	 Синий	200...250	316RU9	2CMA193180R1000			
	 Зеленый	100...300	> 50	316RU10	2CMA193181R1000		
	 Красный	440...460	60	316RU11	2CMA193182R1000		
3Р+N+Е							
5	 Серый		Перем. ток	416RU1	2CMA193191R1000	10	0,20
	 Зеленый	> 300...500	> 50	416RU2	2CMA193184R1000		
	 Черный	600...690	50 и 60	416RU5	2CMA126673R1000		
	 Красный	346...415		416RU6	2CMA193187R1000		
	 Синий	208...250		416RU9	2CMA193189R1000		



Габаритные размеры (мм)

Тип	C	C1	D	D2	E	E1	B
216RU..	60-61	60-61	49	75	56	29	79
316RU..	60-61	60-61	59	75	58	30	87
416RU..	60-61	60-61	59	75	60	31	89