



Мини-плинтусы 40 x 16 DLPlus



Упак.	Кат. №		Мини-плинтусы	
	Белый	Коричн.		
48 ⁽¹⁾ 36 ⁽¹⁾	0 300 21 0 333 22	0 300 81	Система с охватывающей крышкой. Соответствуют НГБ – 246-97 С центр. перегород. Длина 2,10 м Длина 3 м	
Аксессуары				
10	Белый 0 312 08		Заглушка торцевая	
10	0 333 26		Угол внутренний/внешний переменный	
10	0 333 28		Угол плоский переменный	
10	0 333 29		Ответвление Т-образное с перегородкой	
20	0 336 06		Накладка на стык	
10	0 304 18		Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной Длина 5 м	
10	0 302 07		Т-образное ответвление	

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Oteo	
	 Белый	Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой	
		Для монтажа вдоль плинтуса	
10	0 314 56		1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
5	0 314 66		2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
		Для монтажа на плинтус	
10	0 314 07		1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
10	0 314 59		Для монтажа выключателей на мини-плинтус
		Коробки накладного монтажа Mosaic	
	 Белый	Для монтажа на мини-плинтусы. Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикально и горизонтально	
10	0 316 11		
10	0 316 12		
5	0 316 13		
5	0 316 14		
10	0 316 21		
10	0 316 22		
10	0 316 42		Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса
10	0 317 04		Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 0 316 11
5	0 317 05		Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 13 и Кат. № 0 316 21
5	0 317 06		Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 14 и Кат. № 0 316 22
		Универсальные коробки накладного монтажа (посадочный размер 60 мм)	
	 Белый	Для монтажа вдоль плинтуса Поставляются с разделительной перегородкой	
5	0 316 94		1 пост, горизонтальная или вертикальная установка
5	0 316 95		2 пост, горизонтальная установка
5	0 316 96		3 пост, горизонтальная установка

⁽¹⁾ Метров в упаковке

Сопротивление изоляции: гамма DLP обеспечивает сопротивление изоляции выше 5 МОм

1 Сечения кабелей в мм²

Сечение кабелей (мм ²)	Полезное сечение изолированных проводников (мм ²)	макс. d (мм)
1,5	9,7	3,5
2,5	13,9	4,2
4	18,1	4,8
6	31,2	6,3

2 Емкость мини-плинтусов

		Макс. сечение (мм ²)	макс. d (мм)
Мини-плинтус 20 x 12,5 0 300 07		2 x 70	2 x 6,5
Мини-плинтус 20 x 12,5 0 300 08 и 0 333 01		160	10
Мини-плинтус 32 x 12,5 0 300 14/78 и 0 333 10		2 x 120	2 x 10
Мини-плинтус 32 x 12,5 0 300 15 и 0 333 11		285	2 x 10
Мини-плинтус 40 x 12,5 0 300 20		2 x 150	2 x 10
Мини-плинтус 32 x 16 0 308 04		360	13
Мини-плинтус 40 x 16 0 300 21/81		2 x 190	2 x 14
Мини-плинтус 32 x 20 0 300 17		450	17
Мини-плинтус 40 x 20 0 300 27		580	17
Мини-плинтус 60 x 20 0 301 14	③ или ①	200	12,5
	②	320	17
Мини-плинтус 75 x 20 0 300 33/85	③ или ①	290	17
	②	445	2 x 12

Пример

А. Описание проводников

- 3 x 1,5²
- 3 x 2,5²

В. Расчет общего сечения проводников


Табл. 1	Расчетное сечение (мм ²)	Фактич. сечение (мм)
3 x 1,5 ²	3 x 9,7 будет	29,10
3 x 2,5 ²	3 x 13,9 будет	41,70
ИТОГО	70,80	92,04*

Заполнение на 40%. Сечение = 70,8 x 2,5 = 177 мм²

С. Выбор мини-плинтуса:




Табл. 2

Монтаж розеток Mosaic для DLP





1 Коробки накладного монтажа Mosaic

С адаптерами для монтажа на торце мини-плинтуса




Совершенная отделка и полное соответствие ПУЭ


С держателями для монтажа вдоль мини-плинтуса



Поворотный суппорт для подключения розеток RJ45





Монтаж



Совершенная отделка и полное соответствие ПУЭ

2 Коробки накладного монтажа Oteo

Для установки вдоль кабель-канала



Для установки на кабель-канал

