


Корпус для установки модульных автоматических выключателей со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода


для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на дин-рейке, U-образный профиль 35 мм, цвет: серый, RAL 7035, материал: термопласт



KV 9106	IP 65	6 мод.: 1 x 6 x 18 мм 1-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 2 x 25 мм ² , 4 x 4 мм ² , Cu
KV 8106	IP 65	6 мод.: 1 x 6 x 18 мм 1-рядный	без клеммы PE и N
KV 1506	IP 54	6 мод.: 1 x 6 x 18 мм 1-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 2 x 25 мм ² , 4 x 4 мм ² , Cu
KV 1606	IP 54	6 мод.: 1 x 6 x 18 мм 1-рядный	без клеммы PE и N

Корпус для установки модульных автоматических выключателей со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода


для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на дин-рейке, U-образный профиль 35 мм, цвет: серый, RAL 7035, материал: термопласт



KV 9109	IP 65	9 мод.: 1 x 9 x 18 мм 1-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 2 x 25 мм ² , 8 x 4 мм ² , Cu
KV 8109	IP 65	9 мод.: 1 x 9 x 18 мм 1-рядный	без клеммы PE и N
KV 1509	IP 54	9 мод.: 1 x 9 x 18 мм 1-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 2 x 25 мм ² , 8 x 4 мм ² , Cu
KV 1609	IP 54	9 мод.: 1 x 9 x 18 мм 1-рядный	без клеммы PE и N

Корпус для установки модульных автоматических выключателей со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода


для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на дин-рейке, U-образный профиль 35 мм, цвет: серый, RAL 7035, материал: термопласт



KV 9112	IP 65	12 мод.: 1 x 12 x 18 мм 1-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 3 x 25 мм ² , 12 x 4 мм ² , Cu
KV 8112	IP 65	12 мод.: 1 x 12 x 18 мм 1-рядный	без клеммы PE и N
KV 1512	IP 54	12 мод.: 1 x 12 x 18 мм 1-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 3 x 25 мм ² , 12 x 4 мм ² , Cu
KV 1612	IP 54	12 мод.: 1 x 12 x 18 мм 1-рядный	без клеммы PE и N

Корпус для установки модульных автоматических выключателей со встроенными эластичными уплотнительными мембранами для кабельного ввода

для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на дин-рейке, U-образный профиль 35 мм, цвет: серый, RAL 7035, материал: термопласт



KV 9118	IP 65	18 мод.: 1 x 18 x 18 мм 1-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 4 x 25 мм ² , 16 x 4 мм ² , Cu
KV 8118	IP 65	18 мод.: 1 x 18 x 18 мм 1-рядный	без клеммы PE и N
KV 1518	IP 54	18 мод.: 1 x 18 x 18 мм 1-рядный	с клеммами PE и N для медного провода на каждую PE/N: 4 x 25 мм ² , 16 x 4 мм ² , Cu
KV 1618	IP 54	18 мод.: 1 x 18 x 18 мм 1-рядный	без клеммы PE и N