






Plexo IP 55 – IK 07

механизмы (продолжение)



Механизмы с лицевой панелью
Устанавливаются в коробки для накладного монтажа (см. стр. 641) или в суппорты с рамкой для встраиваемого монтажа (см. стр. 641)

Упак	Кат. №		Розетки	Упак	Кат. №		Розетки с заводским монтажом 16 А - 250 В~ (продолжение)
	Серый	Белый			Серый	Белый	
10	0 695 71	0 696 39	Немецкий стандарт 16 А – 250 В~  2К + 3 с винтовыми зажимами	5	0 695 62	0 696 42	Французский стандарт  2 x 2К + 3, горизонтальные
10/5	0 695 70	0 696 40	 2К + 3 с безвинтовыми зажимами	5	0 695 63	0 696 43	 2 x 2К + 3, вертикальные
10/5	0 695 52	0 696 22	Французский стандарт 16 А – 250 В~  2К + 3 с защитными шторками, с винтовыми зажимами	5	0 695 64	0 696 44	 3 x 2К + 3, горизонтальные
10	0 695 51	0 696 21	 2К + 3 с защитными шторками, с безвинтовыми зажимами				
5	0 695 53	0 696 23	 2К + 3 с блокировкой, с винтовыми зажимами				
5	0 695 55		 2К + 3 с автоматически открывающейся защитной крышкой, с безвинтовыми зажимами	1	Серый 0 695 69		Информационные розетки RJ 45  Розетка RJ45, 9-контактная под экранированную витую пару 6-й категории
10	0 502 99		 Блокиратор Кат. № 0 695 53 для защиты от неправильного подсоединения устройств				
			Розетки с заводским монтажом 16 А – 250 В~ Безвинтовые зажимы Единый механизм. Проводники присоединяют только в одном месте Устанавливаются в двойные или тройные накладные коробки или в суппорты с рамкой для встраиваемого монтажа				Розетки телевизионные  Розетка TV-SAT
5	Серый 0 695 76		Немецкий стандарт  2 x 2К + 3, горизонтальные				
5	0 695 77		 2 x 2К + 3, вертикальные				
1	0 695 78		 3 x 2К + 3, горизонтальные				