

Plexo IP 55 – IK 07

для накладного монтажа, поставляются в собранном виде



0 697 09

В комплекте с лампой

0 697 12

0 697 33

Механизмы поставляются в комплекте с монтажными коробками и двумя мембранными сальниками. Механизмы с подсветкой поставляются в комплекте с лампой 230 В± Лампы и аксессуары (см. стр. 643). Присоединение без инструмента

Упак	Кат. №	Выключатели 10 AX – 250 В~	Упак	Кат. №	Вывод кабельный
10	Серый 0 697 11	IP 55 – IK 07 Однополюсный переключатель на 2 направления	1	Серый 0 697 45	IP 20 – IK 07 Вывод кабельный. Поставляется с зажимом для кабеля
5	0 697 16	Промежуточный переключатель на два направления	10	Белый 0 697 79	Розетки
10	0 697 12	Однополюсный переключатель на два направления с индикатором В комплекте с лампой	10	Серый 0 697 33	Немецкий стандарт 16 А – 250 В~ 2К + 3 с винтовыми зажимами
5	0 697 13	Однополюсный переключатель на два направления с подсветкой В комплекте с лампой	10	0 697 31	Французский стандарт 16 А – 250 В~ 2К + 3 с защитными шторками, с безвинтовыми зажимами
10	0 697 15	Двухклавишный переключатель на два направления	5	Серый 0 916 55	Розетки 20 и 32 А С винтовыми зажимами
1	Серый 0 697 20	Кнопочные выключатели 10 А IP 55 – IK 07 Кнопочный выключатель Н.О. контакт	5	0 916 56	20 А – IP 55 – IK 08 2К + 3, 230 В~
1	0 697 22	Кнопочный выключатель с подсветкой, Н.О. контакт В комплекте с лампой	5	0 916 57	3К + 3, 400 В~
1	0 697 17	Двухполюсный выключатель	5	0 916 57	3К + Н + 3, 400 В~
1	Серый 0 697 40	Датчики движения IP 55 Предназначен для управления освещением при обнаружении движения Допустимая мощность нагрузки: - 2 000 Вт – лампы накаливания и галогенные лампы 230 В ~ - 2000 Вт – низковольтные галогенные лампы - 1000 ВА – люминесцентные лампы и компактные люминесцентные лампы Дальность обнаружения: от 0 до 12 м. Диаграмма направленности настраивается при монтаже. Диапазон регулировки задержки: от 12 с до 16 мин. Габаритные размеры: 90x90x85 Угол обнаружения: 360°	5	0 558 72	32 А – IP 55 – IK 08 2К + 3, 230 В~
1	Белый 0 697 80		5	0 558 75	3К + 3, 400 В~
1	Серый 0 697 06	Выключатель с ключом 10 А – 250 В~ IP 20 – IK 07 Выключатель с цилиндром европейского стандарта 1-полюсный выключатель или 1-полюсный кнопочный выключатель 3-позиционный «1-0-2» Должен быть укомплектован цилиндром кат. № 0 697 95, см. ниже	5	0 558 77	3К + Н + 3, 400 В~
1	Белый 0 697 57		50	0 919 14	Мембранные сальники Для уплотнения вводов штепсельных розеток 20 А
1	0 697 95	Цилиндр европейского стандарта Поставляется с комплектом из трех ключей	50	0 919 15	Для уплотнения вводов штепсельных розеток 32 А
10	Серый 0 697 49		10	Серый 0 697 49	Переносной розеточный блок С передней стороны блок оснащен двумя штепсельными розетками 2К + 3 французского стандарта с заводским монтажом. Внешний кабель присоединяется только в одном месте. Задняя сторона блока: при необходимости можно установить два модульных механизма Plexo

Кат №, выделенные красным: Новая продукция