


Заглушки и монтажные крышки UZD250-3

Заглушка для монтажного основания UZD250-3

Тип	Раз- мер А мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DU 250-2	282	1	250,000	7400573
Сталь	Сталь			€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Заглушка без рамки для закрытия отверстия в монтажном основании UZD250-3.





Заглушка влагозащитная для монтажного основания UZD250-3

Тип	Раз- мер А мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DUF 250-2	282	1	250,000	7400589
Сталь	Сталь			€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Заглушка без рамки для герметичного закрытия отверстия в монтажном основании UZD250-3.




Крышка монтажного основания 250-3 с отверстием для установки напольного бокса Telitank

Тип	Раз- мер А мм	Раз- мер а мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DUF 250-3DAT	282	100	1	240,000	7400613
Сталь	Сталь				€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Крышка монтажного основания UZD250-3 с отверстием для установки напольного бокса Telitank. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.




Крышка монтажного основания 250-3 с отверстием для установки лючка GES2

Тип	Раз- мер А мм	Раз- мер а мм	Раз- мер b мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DUG 250-3 2	282	105	181	1	180,000	7400455
Сталь	Сталь					€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Крышка монтажного основания UZD250-3 с отверстием для установки лючка номинального размера 2. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для закрытия заглушкой.



Крышка монтажного основания 250-3 с отверстием для установки лючка GES4

Тип	Раз- мер А мм	Раз- мер а мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DUG 250-3 4	282	201	1	121,000	7400459
Сталь	Сталь				€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Крышка монтажного основания UZD250-3 с отверстием для установки лючка номинального размера 4. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.

