


Заглушки и монтажные крышки UZD250-3

Крышка монтажного основания 250-3 с отверстием для установки лючка GESR4




Тип	Раз- мер A мм	Размер d Ø мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DUG 250-3 R4	282	215	1	131,000	7400471
Сталь	Сталь				

FS оцинкован конвейерным методом

Крышка монтажного основания UZD250-3 с отверстием для установки круглого лючка номинального размера R4. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.

Крышка монтажного основания 250-3 с отверстием для установки лючка GES6




Тип	Раз- мер A мм	Раз- мер a мм	Раз- мер b мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DUG 250-3 6	282	201	253	1	89,000	7400463
Сталь	Сталь					€/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Крышка монтажного основания UZD250-3 с отверстием для установки лючка номинального размера 6. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.

Крышка монтажного основания 250-3 с отверстием для установки лючка GES9



Тип	Раз- мер A мм	Раз- мер a мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DUG 250-3 9	282	244	1	62,000	7400467
Сталь	Сталь				

FS оцинкован конвейерным методом

Крышка монтажного основания UZD250-3 с отверстием для установки лючка номинального размера 9. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.