

Valena™ Life/Allure - система домашней автоматизации MyHOME SCS

управляющие устройства, дистанционные пульты, датчики движения



7 521 82 + 7 540 07



0 882 32



5 739 00



0 672 26

Дооборудуются суппортом Кат. № 7 520 44 и рамками.

Упак.	Кат. №	Сценарные выключатели для 4 сценариев
		Индивидуально настраиваемые сценарные выключатели для программирования или активации 4 различных зон, относящихся к определенным операциям системы автоматизации освещения или жалюзи/рольставен, термоконтроля и/или звуковой трансляции. Сценарии сохраняются в модуле сценариев, Кат. № F420 или MH202. 2 модуля. Дополнительно комплектуется рамкой и суппортом.
1	7 521 82	Белый Valena Life
1	7 522 82	Слоновая кость Valena Life
1	7 523 82	Алюминий Valena Life
1	7 527 82	Белый Valena Allure
1	7 528 82	Слоновая кость Valena Allure
1	7 529 82	Алюминий Valena Allure

Упак.	Кат. №	ИК-пульты дистанционного управления
		Для дистанционного управления оборудованием, подключенным к шине (напр.: активаторами освещения, жалюзи и т. д.)
1	0 882 32	ИК/Радио - пульт дистанционного управления Питание от 2 батарей типа LR3, 1,5 В (входят в комплект поставки). Обеспечивает управление 5 командами.

Упак.	Кат. №	Инфракрасные приемники
		Приемник команд в ИК-диапазоне, поступающих от пульта дистанционного управления, Кат. № 0 882 32. Поддерживает запуск до 16 команд или сценариев (сохраненных в модуле Кат. № F420 или Кат. № MH202). 2 модуля.
1	5 739 00	ИК-приемник, белый Дополнительно комплектуется адаптером для механизмов Mosaic Кат. № 7 521 44 и декоративной рамкой Valena Life. Может быть связан с 4-мя пультами дистанционного управления.

Упак.	Кат. №	Датчики движения/освещенности
1	0 672 25	ИК-датчик движения со встроенным датчиком освещенности. Рабочая зона: ширина 5 м, угол охвата 180°, дальность 9 м при высоте установки 1,2 м. С регулированием выдержки времени отключения и порога освещенности, 2 модуля. Оснащается лицевой панелью, рамкой и суппортом.
1	7 548 84	Белый Valena Life
1	7 548 93	Слоновая кость Valena Life
1	7 548 94	Алюминий Valena Life
1	7 549 03	Белый Valena Allure
1	7 549 04	Слоновая кость Valena Allure
1	7 549 13	Алюминий Valena Allure

Упак.	Кат. №	Датчики движения/освещенности с ручным управлением
1	0 672 26	Датчик движения с регулируемой чувствительностью (с регулируемой уставкой яркости и задержкой выключения). 5 режимов срабатывания: - автоматическое - автоматическое с постоянной яркостью - с заданной яркостью Автоматический датчик с ручным управлением. Пассивный датчик движения на основе двух технологий (ИК и УЗ). Датчик освещенности. Рабочая зона: ширина 5 м, угол охвата 180°, дальность 9 м при высоте установки 1,2 м. Освещение включается автоматически или вручную нажатием кнопки на передней панели, отключение производится автоматически в зависимости от уровня освещенности и состояния датчика движения. С регулированием выдержки времени отключения и порога освещенности. Возможность поддержания постоянного порога освещенности при совместном использовании с активатором-светорегулятором, 2 модуля. - по сценарию для Кат. № MH202 - ручное с постоянной яркостью и автоматическим отключением (только для Кат. № 0 672 26)

Упак.	Кат. №	Лицевая панель для датчика присутствия Кат. № 0 672 26
1	7 549 20	Белый Valena Life
1	7 549 21	Слоновая кость Valena Life
1	7 549 22	Алюминий Valena Life
1	7 549 25	Белый Valena Allure
1	7 549 26	Слоновая кость Valena Allure
1	7 549 27	Алюминий Valena Allure