

## Механизмы Mosaic™ устройство защиты от перенапряжений, сменный модуль, фильтр



0 775 40



0 775 41



0 775 42

| Упак. | Кат. №               | Устройства защиты от перенапряжений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2 модуля<br>0 775 40 |  <p>16 А - 250 В~ - 50/60 Гц<br/>Обеспечивает защиту от перенапряжения атмосферного или промышленного происхождения в установках, уже защищенных ограничителем перенапряжений (стр. 196). Устанавливается после автоматического выключателя и защищает все розетки, подключенные каскадом, после устройства защиты от перенапряжения. Имеет сигнальную лампу для индикации работы)<br/>Номинальный разрядный ток (In): 1,5 кА<br/>Макс. допустимый ток (Imax): 6 кА<br/>Степень защиты (Up): L-N: 1 кВ; N-PE: 1 кВ<br/>Напряжение при разомкнутой цепи (Uoc): 3 кВ</p> |
| 1     | 2 модуля<br>0 775 41 |  <p><b>Сменный модуль для устройства защиты от перенапряжений</b><br/>Для Кат. № 0 775 40 (см. выше)<br/>взамен отработавшего модуля</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | 2 модуля<br>0 775 42 |  <p><b>Фильтр</b><br/>6 А - 250 В~ - 50/60 Гц<br/>Поставляется с предохранителем 5 x 20 - 6,3 А Кат. № 0 102 63<br/>Измерения соответствуют CISPR 14 и 17<br/>Конденсаторы для защиты от помех<br/>Соответствуют стандарту NF C 93-190<br/>Затухание фильтра измеряется согласно стандартам CISPR 14 и 17</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |

Перейти к продукции

## Механизмы Mosaic™

выключатели нагрузки, трансформатор 230/12 В



0 775 21



0 775 31



0 775 80

| Упак. | Кат. №               | Выключатель нагрузки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                      | <p>Предназначен для локальной защиты части цепи от перегрузок и коротких замыканий. Используется в дополнение к основной защите. Благодаря возможности установки рядом с пользователем и селективности с основным устройством защиты, возобновление работы может быть немедленным.<br/>При подключении выключатель нагрузки имеет те же самые характеристики селективности, что и автоматический выключатель DNX P + N того же номинала<br/>Выключатель нагрузки Mosaic может использоваться также в качестве ограничителя местного потребления (в зависимости от номинала)<br/>Отключающая способность:<br/>3000 А - NF C 61-410 (10/16 А)<br/>1500 А - NF C 61-410 (6 А)</p> |
|       |                      | <p><b>Автоматический выключатель термоманитный P + N 230 В~</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10    | 2 модуля<br>0 775 21 |  <p>10 А</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | 0 775 22             | <p>16 А</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                      | <p><b>АВДТ P + N 230 В~</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                      | <p>АВДТ обеспечивает дополнительную защиту людей, (в помещениях с токопроводящим полом или же в помещениях, где имеется вода) от прямого контакта с токопроводящими частями, а также от утечки на землю.<br/>Устройство снабжено тестовой кнопкой<br/>Номинальный дифференциальный ток: 30 мА</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10    | 2 модуля<br>0 775 31 |  <p>10 А</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | 0 775 32             | <p>16 А</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                      | <p><b>Трансформатор 230/12 В 4ВА</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     | 2 модуля<br>0 775 60 |  <p>Первичное напряжение: 230 В~ - 50 Гц<br/>Вторичное напряжение: 12 В= 500 мА<br/>Макс. допустимая мощность: 4 ВА<br/>При использовании с розеткой 2К+3 или кабельным выводом появляется возможность подключения к ним низковольтных устройств.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |