

Quteo™ IP 20

розетки 2К + 3, розетка ТВ, розетки телефонные и информационные, аксессуары



7 822 15



7 822 14



7 822 28



7 822 25



7 822 16



7 822 29

Упак.	Кат. №	Розетки с заземлением 16 А - 250 В~
1/10	7 822 23	 Розеточный блок 2 x 2К+3 с защитными шторками Угол отв. 45°. Монтаж горизонт. или вертик.
1/10	7 822 53	
1/10	7 822 83	
1/10	7 822 18	 Розеточный блок 3 x 2К+3 с защитными шторками Угол отв. 45°. Монтаж горизонт. или вертик.
1/10	7 822 48	
1/10	7 822 78	
1/20	7 822 14	 RJ 11 телефонная розетка Автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников
1/20	7 822 44	
1/20	7 822 74	
1/20	7 822 24	 RJ 45 розетка кат. 5е - UTP Автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников
1/20	7 822 54	
1/20	7 822 21	 Розетка двойная RJ 11 + RJ 45 кат. 5е - UTP Автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников
1/20	7 822 51	
1/20	7 822 28	 Розетка двойная информационная 2 x RJ 45 кат. 5е - UTP Автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников
1/20	7 822 26	 Адаптер для 1 или 2 розеток RJ 45 Keystone Для установки в адаптер использовать коннекторы RJ 45 Keystone Кат. № 6 327 03 (кат. 5е) и Кат. № 6 327 05 (кат. 6)
30	6 327 03	 Адаптер для 1 или 2 розеток RJ 45 Keystone Для установки в адаптер Кат. № 7 822 26
30	6 327 05	

Упак.	Кат. №	Телевизионная розетка
1/20	7 822 15	 Телевизионная розетка 0 - 862 МГц, затухание ≤ 1.5 дБ Штекер Ø 9.52 мм. Топология каб. сети - «звезда»
1/20	7 822 45	
1/20	7 822 69	
1/20	7 822 16	 Вывод кабеля Поставляется с фиксатором кабеля
1/20	7 822 46	
1/10	7 822 29	 Автоматический выключатель 20 А Для защиты и упр. системами вентиляции кондиционирования воздуха и др. С тепл. расцепителем, однополюсный 240 В / 380 В (технические характеристики на стр. 20)
1/10	7 822 25	 Адаптер для механизмов Mosaic™ 45x45 Предназначен для установки механизмов серии Mosaic™ 45x45 в блоки Кат. № 7 822 94 / 96
1/20	7 822 95	 Заглушка 1 пост Закрывает резервное место для монтажа механизмов в блоках Кат. № 7 822 94 / 96
1/3	7 822 22	 Розетка 2К+3 32 А + Вилка 2К+3 32 А Комплект: розетка 32 А с защитными шторками + вилка 32 А с боковым кабельным вводом
1/20	7 822 19	 Розетка для радиотрансляционной сети
1/20	7 822 49	