

Quteo™ IP 44

выключатели и розетки



7 823 00

7 823 48

Все розетки Quteo IP 44 оборудованы лицевой панелью с защитной крышкой.
Накладной монтаж с винтовыми зажимами 2 цвета: Белый RAL R903 (глянцевый пластик); Серый RAL R735 (глянцевый пластик)

Упак.	Кат. №	Выключатели 10 AX - 250 В~
1/10 1/10	7 823 00 7 823 30	В одноклавишных выкл. и перекл. IP 44 для подсветки использовать светодиодную лампу Кат. № 7 822 57 Выключатель ☐ Белый ☐ Серый
1/10 1/10	7 823 04 7 823 34	Переключатель на 2 направления ☐ Белый ☐ Серый
1/10 1/10	7 823 02 7 823 32	Двухклавишный выключатель ☐ Белый ☐ Серый
1/10 1/10	7 823 01 7 823 31	Двухклавишный переключатель на 2 напр. ☐ Белый ☐ Серый
1/10 1/10	7 823 09 7 823 39	Выключатель двухполюсный ☐ Белый ☐ Серый
1/10 1/10	7 823 05 7 823 35	Выключатель без фиксации (кнопка) 6 А - 250 В~ ☐ Белый ☐ Серый
1/10 1/10	7 823 21 7 823 51	Розетки с заземлением 16 А - 250 В~ и сдвоенные механизмы Розетка 2К+3 с защитными шторками ☐ Белый ☐ Серый
1/5 1/5	7 823 23 7 823 53	Розетки 2 x 2К+3 с защитными шторками ☐ Белый ☐ Серый
1/5 1/5	7 823 18 7 823 48	Выключатель + 2К+3 розетка с защитными шторками ☐ Белый ☐ Серый
1/30	7 822 57	Лампа светодиодная Для подсветки / индикации 230 В - потребление 0,34 мА

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

НОВАЯ УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ QUTEO™

- Подробная информация обо всех устройствах доступна покупателю своевременно и наглядно!



2 типа индивидуальной упаковки:

- изделия IP 20 в пакете «флоупак» с отверстием для крючка,
- изделия IP 44 упакованы в термоусадочную пленку.

На каждом типе упаковки размещены технические характеристики продукции, схема подключения.

- Новая конструкция групповых упаковок оптимизирована для компактной выкладки товара на полках магазинов или складских помещений. Специальная перфорация на торцевой стенке каждой упаковки обеспечивает удобный и быстрый доступ к продукции независимо от высоты укладки.



Устанавливайте групповые упаковки в любом направлении

