



0 861 01

0 861 13

Цвет белый RAL 9010

IP2X обеспечивает защиту от прямого контакта с токоведущими частями

| Упак.                                       | Кат. №   | Выключатели 250 В~                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/100                                      | 0 861 01 | 10 AX (кроме Кат. № 0 861 14) Переключатель на два направления                                                                                                                   |
| 10                                          | 0 861 03 | Выключатель двухполюсный                                                                                                                                                         |
| 10                                          | 0 861 04 | Переключатель промежуточный                                                                                                                                                      |
| 1                                           | 0 861 14 | Переключатель с индикацией без нейтрали 4 А макс. (лампа 60 Вт минимум)                                                                                                          |
| 10                                          | 0 861 17 | Переключатель на два направления с подсветкой<br>Подсветка лампочкой Кат. № 0 899 01/02/07<br>Индикация лампочкой Кат. № 0 899 01/02/06<br>Лампы поставляются отдельно           |
| 10                                          | 0 861 19 | Переключатель на два направления со шнурком. Поставляется без шнурка Кат. № 0 898 05                                                                                             |
| 10                                          | 0 861 20 | Переключатель на два направления двойной                                                                                                                                         |
| 1                                           | 0 861 68 | Цвет белый. Светорегулятор поворотный для галогенных ламп и ламп накаливания от 40 до 300 Вт, для низковольтных галогенных ламп от 40 до 300 ВА с ферромагнитным трансформатором |
| <b>Выключатели кнопочные 6 А – 250 В~</b>   |          |                                                                                                                                                                                  |
| 10                                          | 0 861 06 | Выключатель кнопочный без фиксации Н.Р.-контакт                                                                                                                                  |
| 10                                          | 0 861 05 | Выключатель кнопочный с индикацией Н.Р.-контакт<br>Подсветка лампочкой Кат. № 0 899 01/02/07                                                                                     |
| 10                                          | 0 861 09 | Выключатель кнопочный с держателем этикеток, переключающий контакт, подсветка лампочкой Кат. № 0 899 01/02/06                                                                    |
| 10                                          | 0 861 21 | Выключатель кнопочный двойной Н.Р.-контакт                                                                                                                                       |
| <b>Управление рольставнями 6 А – 250 В~</b> |          |                                                                                                                                                                                  |
| 10                                          | 0 861 10 | Выключатель кнопочный для блоков управления                                                                                                                                      |
| 10                                          | 0 861 13 | Выключатель для непосредственного управления приводом                                                                                                                            |
| <b>Управление вентилятором 6 А – 250 В~</b> |          |                                                                                                                                                                                  |
| 10                                          | 0 861 16 | Переключатель для непосредственного управления вентиляцией                                                                                                                       |



0 861 27

0 861 57

Цвет белый RAL 9010

| Упак.  | Кат. №   | Световая индикация                                                                                         |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10     | 0 861 49 | <b>Механизм подсветки или индикации</b><br>Используются лампы E10, см. ниже, поставляются без рассеивателя |
|        |          | <b>Рассеиватели для механизмов подсветки</b>                                                               |
| 10     | 0 861 80 | Бесцветный                                                                                                 |
| 10     | 0 861 81 | Зеленый                                                                                                    |
| 10     | 0 861 82 | Оранжевый                                                                                                  |
| 10     | 0 861 83 | Красный                                                                                                    |
|        |          | <b>Лампы</b>                                                                                               |
|        |          | <b>Лампы для подсветки</b>                                                                                 |
| 10     | 0 899 01 | 12 В – белая<br>мощность 0,4 Вт                                                                            |
| 10     | 0 899 02 | 24 В – белая<br>мощность 0,8 Вт                                                                            |
| 10     | 0 899 07 | 230 В – люминесцентная зеленая                                                                             |
|        |          | <b>Лампы для индикаторов или механизмов с этикеткой</b>                                                    |
|        |          | Для напряжения 12 или 24 В используются лампы Кат. № 0 899 01/02                                           |
| 10     | 0 899 06 | 230 В – неоновая оранжевая                                                                                 |
|        |          | <b>Лампы E10 для индикаторов</b>                                                                           |
| 10     | 0 898 00 | 12 В – 4 Вт                                                                                                |
| 10     | 0 898 01 | 24 В – 4 Вт                                                                                                |
| 10     | 0 898 04 | 230 В – 3/4 Вт                                                                                             |
|        |          | <b>Розетки 16 А – 250 В~</b>                                                                               |
| 10     | 0 861 22 | 2 К с защитными шторками                                                                                   |
| 10     | 0 861 29 | 2 К + 3, немецкий стандарт                                                                                 |
| 10/100 | 0 861 27 | 2 К + 3 с защитными шторками, французский стандарт                                                         |
|        |          | <b>Вывод кабеля</b>                                                                                        |
| 10     | 0 861 48 | Снабжен кабельным зажимом                                                                                  |
|        |          | <b>Коробка осветительная</b>                                                                               |
| 10/100 | 0 861 57 | С 4 зажимами для проводников сечением 2,5 мм²                                                              |