MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

Компактные кварцевые металлогалогенные лампы с двойной запрессовкой горелки

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	X528 [X528]
Рабочее положение	P5 [Parallel +/-5D or Horizontal(HOR)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	4500 h
Срок службы до 10% отказов (ном.)	6000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	8500 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	956 [Цветовая температура 5600K]
Светоотдача (номинальная) (мин.)	170000 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	190000 lm
Обозначение цвета	Daylight
Стабильность светового потока 1000 ч (ном.)	94 %
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	63 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	89 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	76 %
Координата цветности X (ном.)	330
Координата цветности Y (ном.)	339
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5600 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	93 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	82

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Напряжение питания лампы	400 V [400]
Power (Rated) (Nom)	2040,0 W
Рабочий ток лампы (макс.)	15 A
Ток лампы (EM) (ном.)	10,3 A
Напряжение сети пуска (мин.)	342 V
Напряжение (макс.)	235 V
Напряжение (мин.)	210 V
Напряжение (ном.)	225 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Информация о цоколе	Cable (C)

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Содержание ртути (Hg) (ном.)	130 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	2244 kWh

УФ-излучение	
Спецэффекты: излучаемая мощность	370 mW/klm

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	920 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	350 °C

MASTER MHN-LA

Данные об изделии	
Полный код продукта	871150020073000
Название продукта для заказа	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH
EAN/UPC — продукт	8718291548225
Код заказа	928072505130
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	928072505130
Вес нетто (шт.)	0,176 kg
ILCOS Code	MN-2000-E-K-/H

Чертеж размеров

Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

MHN-LA 2000W/956 400V XWH

Фотометрические данные



LDPO_MHN-LA_0004-Spectral power distribution Colour

MASTER MHN-LA

Срок службы



LDLE_MHN-LA_0002-Life expectancy diagram



LDLM_MHN-LA_0002-Lumen maintenance diagram

© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.