

Автоматические выключатели C120N (кривые B, C, D)



A9N18360



A9N18376

Помещается в модульный щиток!
Глубина всего 73 мм!

МЭК/EN 60898-1, МЭК 60947-2

Автоматические выключатели C120N отвечают требованиям нескольких стандартов и сочетают в себе следующие функции:

- защита цепей от токов короткого замыкания;
- защита цепей от токов перегрузки;
- возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом МЭК/EN 60947-2;
- сигнализация повреждения и аварийное отключение посредством устанавливаемых дополнительно вспомогательных устройств.

Цвет пластика аппаратов iDPN N, DPN N Vigi, C60H-DC, C120 и аксессуаров к ним был изменен на белый при переходе к серии Acti 9. Каталожные номера таких аппаратов начинаются с префикса A9N.

Переменный ток (AC) 50/60 Гц

Ток отключения (Icu) согласно МЭК/EN 60947-2					Ном. ток отключения (Ics)
Количество полюсов	Напряжение (В)				
1P	130 В	230 - 400 В	400 - 415 В	440 В	
Ном. ток (In) 63 - 125 А	20 кА	10 кА	3 кА ⁽¹⁾	-	75 % Icu
2P/3P/4P	130 В	230 - 400 В	400 - 415 В	440 В	
63 - 125 А	-	20 кА	10 кА	6 кА	75 % Icu

Ток отключения (Icu) согласно МЭК/EN 60898-1		
Количество полюсов	Напряжение (В)	
1P, 2P, 3P, 4P	230 - 400 В	
Ном. ток (In) 63 - 125 А	10000 А	75 % Icu

(1) Ток отключения для 1 полюса в системе IT с изолированной нейтралью (в случае двойного замыкания).

Постоянный ток (DC)

Ток отключения (Icu) согласно МЭК/EN 60947-2				Ном. ток отключения (Ics)
Количество полюсов	Напряжение (В)			
1P	24/48 В	125 В	250 В	
Ном. ток (In) 63 - 125 А	10 кА	10 кА	-	100 % Icu
2P (последов.)	24/48 В	125 В	250 В	
63 - 125 А		-	10 кА	100 % Icu

Каталожные номера

Автоматический выключатель C120N

Количество полюсов	1P	2P																														
Вспомогательные устройства	Сигнализация и дистанционное отключение, стр. 154	Сигнализация и дистанционное отключение, стр. 154																														
Vigi C120	Дифференциальный блок Vigi C120, стр. 88	Дифференциальный блок Vigi C120, стр. 88																														
Ном. ток (In)	Кривая	Кривая																														
	<table><tr><th>В</th><th>С</th><th>Д</th></tr><tr><td>63 А</td><td>A9N18340</td><td>A9N18356</td></tr><tr><td>80 А</td><td>A9N18341</td><td>A9N18357</td></tr><tr><td>100 А</td><td>A9N18342</td><td>A9N18358</td></tr><tr><td>125 А</td><td>A9N18343</td><td>A9N18359</td></tr></table>	В	С	Д	63 А	A9N18340	A9N18356	80 А	A9N18341	A9N18357	100 А	A9N18342	A9N18358	125 А	A9N18343	A9N18359	<table><tr><th>В</th><th>С</th><th>Д</th></tr><tr><td>63 А</td><td>A9N18344</td><td>A9N18360</td></tr><tr><td>80 А</td><td>A9N18345</td><td>A9N18361</td></tr><tr><td>100 А</td><td>A9N18346</td><td>A9N18362</td></tr><tr><td>125 А</td><td>A9N18347</td><td>A9N18363</td></tr></table>	В	С	Д	63 А	A9N18344	A9N18360	80 А	A9N18345	A9N18361	100 А	A9N18346	A9N18362	125 А	A9N18347	A9N18363
В	С	Д																														
63 А	A9N18340	A9N18356																														
80 А	A9N18341	A9N18357																														
100 А	A9N18342	A9N18358																														
125 А	A9N18343	A9N18359																														
В	С	Д																														
63 А	A9N18344	A9N18360																														
80 А	A9N18345	A9N18361																														
100 А	A9N18346	A9N18362																														
125 А	A9N18347	A9N18363																														
Кол-во модулей Ш = 9 мм	3	6																														

PS10797-40

■ Изолированные клеммы
IP20



■ Место для 4 защёлкивающихся
этикеток




Секционирование с гарантированным отключением

■ Зелёная полоса гарантирует физическое размыкание контактов и обеспечивает полную безопасность выполнения работ на отходящей цепи


- Увеличенный срок службы изделий благодаря:
 - хорошей стойкости к перенапряжениям: за счёт своей конструкции изделия демонстрируют высокий уровень характеристик при использовании в промышленной среде (степень загрязнения, номинальное импульсное напряжение, напряжение изоляции);
 - повышенному уровню токоограничения (см. кривые токоограничения);
 - механизму быстрого включения, действие которого не зависит от скорости перемещения рукоятки.
- Дистанционная индикация состояния (включено / отключено / аварийное отключение) с помощью дополнительных вспомогательных контактов (на заказ).
- Подвод питания сверху или снизу.

3P			4P		
Сигнализация и дистанционное отключение, стр. 154			Сигнализация и дистанционное отключение, стр. 154		
Дифференциальный блок Vigi C120, стр. 88			Дифференциальный блок Vigi C120, стр. 88		
Кривая			Кривая		
B	C	D	B	C	D
A9N18348	A9N18364	A9N18386	A9N18352	A9N18371	A9N18390
A9N18349	A9N18365	A9N18387	A9N18353	A9N18372	A9N18391
A9N18350	A9N18367	A9N18388	A9N18354	A9N18374	A9N18392
A9N18351	A9N18369	A9N18389	A9N18355	A9N18376	A9N18393
9			12		


Присоединение





Ном. ток	Момент затяжки	Без аксессуаров		С аксессуарами			
		Медные кабели		Клемма AI 50 мм²	Винтовая клемма под кольцевой наконечник	Распределительная клемма	
		Жёсткие / полужёсткие	Гибкие или с наконечником			Жёсткие кабели	Гибкие кабели
63 - 125 A	3,5 Н·м	DB122946 	DB122946 	AI 	DB122945 DB118789 	DB118787 	
		1 - 50 мм²	1,5 - 35 мм²	16 - 50 мм²	5 мм	3 x 16 мм²	3 x 10 мм²



Крепление защёлкиванием на DIN-рейке шириной 35 мм



Любое установочное положение



Технические характеристики

Основные характеристики		
Согласно МЭК/EN 60947-2		
Напряжение изоляции (Ui)		500 В пер. тока
Степень загрязнения		3
Номинальное импульсное напряжение (Uimp)		6 кВ
Срабатывание тепловой защиты	Эталонная температура	50 °C
Согласно МЭК/EN 60898-1		
Срабатывание электромагнитной защиты	Кривая B	3 и 5 In
	Кривая C	5 и 10 In
	Кривая D	10 и 14 In
Класс токоограничения		3
Дополнительные характеристики		
Степень защиты (МЭК 60529)	Установка без пластрона	IP20
	Установка с пластроном	IP40
Износостойкость (кол-во циклов В-О)	Электрическая 63 A	10000
		80...125 A
	Механическая	
Рабочая температура		От -30 до +70 °C
Температура хранения		От -40 до +85 °C
Тропическое исполнение (МЭК 60068-1)		Степень 2 (относительная влажность 95 % при 55 °C)

Масса (г)

Автоматический выключатель	
Количество полюсов	C120N
1P	205
2P	410
3P	615
4P	820

B

Размеры (мм)

