

Технические характеристики продукта

Характеристики

A9R75463

Дифференциальный выключатель нагрева iID K 4P 63A 300мА АС-ТИП



Основные характеристики

Серия	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 iID K
Тип продукта	Residual current circuit breaker (RCCB)
Краткое название устройства	iID K
Описание полюсов	4P
Положение нейтрали	Слева
[In] номинальный ток	63 A
Тип сети	Переменный ток
Чувствительность по току утечки	300 мА
Задержка срабатывания защиты от тока утечки	Мгновенный
Класс защиты от тока утечки	Type AC
Качественные этикетки	VDE

Дополнительные характеристики

Положение устройства в системе	Отходящий
Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	380...415 V переменный ток 50/60 Гц
Технология срабатывания защиты по дифференциальному току	Не зависящий от напряжения
Номинальная отключающая и включающая способность	Idm 630 A Im 630 A
Номинальный условный ток короткого замыкания	GL63: Inc 4,5 кА K60: Inc 6 кА C60: Inc 6 кА
[Ui] номинальное напряжение изоляции	440 В переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 кВ
Индикатор положения контакта	Нет
Тип привода	Тумблер
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка

Шаг 9 мм	8
Высота	85 мм
Ширина	72 мм
Глубина	69 мм
Вес	0,37 кг
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	5000 циклы
Электрическая износостойкость	AC-1: 2000 циклы
Описание параметров блокировки	Устройство для установки навесных замков
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа верхняя или нижняя 1...35 мм ² жесткий Клеммы туннельного типа верхняя или нижняя 1...25 мм ² гибкий Клеммы туннельного типа верхняя или нижняя 1...25 мм ² гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	16 мм для верхняя или нижняя соединение
Момент затяжки	3,5 Н-м верхняя или нижняя

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 61008-1
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529 IP40 (модульный шкаф) в соответствии с IEC 60529
Степень загрязнения	2
Электромагнитная совместимость	Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 200 А в соответствии с EN/IEC 61008-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C