

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для низковольтных сетей

Каталожные номера

1 полюс

УЗИП для низковольтных сетей				
Макс. ток разряда (I _{макс.})	Ном. ток разряда (I _n)	Уровень защиты от перенапряжений (U _p)	Кол-во модулей Ш = 18 мм	№ по каталогу
20 кА	10 кА	1,3 кВ	1	EZ9L33120



1 полюс + нейтраль

УЗИП для низковольтных сетей				
Макс. ток разряда (I _{макс.})	Ном. ток разряда (I _n)	Уровень защиты от перенапряжений (U _p)	Кол-во модулей Ш = 18 мм	№ по каталогу
20 кА	10 кА	1,3 кВ	2	EZ9L33620



3 полюса

УЗИП для низковольтных сетей				
Макс. ток разряда (I _{макс.})	Ном. ток разряда (I _n)	Уровень защиты от перенапряжений (U _p)	Кол-во модулей Ш = 18 мм	№ по каталогу
45 кА	20 кА	1,3 кВ	3	EZ9L33345



3 полюса + нейтраль

УЗИП для низковольтных сетей				
Макс. ток разряда (I _{макс.})	Ном. ток разряда (I _n)	Уровень защиты от перенапряжений (U _p)	Кол-во модулей Ш = 18 мм	№ по каталогу
20 кА	10 кА	1,3 кВ	4	EZ9L33720
45 кА	20 кА	1,5 кВ	4	EZ9L33745



Сертификация согласно ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61 643-11, тип 2)

Технические характеристики

Макс. напряжение сети	Ph / Ph	400 В, 50/60 Гц
	Ph / N	230 В, 50/60 Гц
Степень защиты (ГОСТ Р 51992-2011)	Открытый аппарат	IP20
	Аппарат в модульном шкафу	IP40
Рабочая температура	От -5 до +70 °C	
Температура хранения	От -5 до +60 °C	

Масса (г)

Тип	УЗИП Easy9
1P	94
1P+нейтраль	192
3P	308
3P+нейтраль	392

Размеры (мм)

