



Кабель FTP REXANT

	Артикул	Калибр токопроводящей жилы	Категория	Материал проводника	Количество пар	Тип центральной жилы	Цвет оболочки	Материал оболочки	Область применения	В бухте, м
	01-0120	24AWG	5e	Cu	1PR	одножильный	серый	PVC	внутренний	305
	01-0122	24AWG	5e	Cu	2PR	одножильный	серый	PVC	внутренний	305
	01-0124	24AWG	5e	Cu	2PR	одножильный	черный	PE	внешний	305
	01-0125	24AWG	5e	Cu	2PR	многожильный	серый	PVC	внутренний	305
	01-0143	24AWG	5e	Cu	4PR	одножильный	серый	PVC	внутренний	305
	01-0144*	24AWG	5e	Cu	4PR	одножильный	черный	PE	внешний	305
	01-0145	24AWG	5e	Cu	4PR	многожильный	серый	PVC	внутренний	305
	01-0146	24AWG	5e	Cu	4PR	одножильный	черный	PE	внешний	305
	01-0146-1	24AWG	5e	Cu	4PR	одножильный	черный	PE	внешний	305
	01-0147	23AWG	6	Cu	4PR	одножильный	синий	PVC	внутренний	305
	01-0150	24AWG	5e	Cu	4PR	одножильный	оранжевый	нг(А)-HF	внутренний	305
	01-0151	23AWG	6	Cu	4PR	одножильный	оранжевый	нг(А)-HF	внутренний	305

* С тросом

* PVC — поливинилхлорид

* PE — полиэтилен

* нг(А)-HF — безгалогенный