

**Металлогалогенные лампы
TS, трубчатые, с двусторонним цоколем,
кварцевая технология**

[Перейти к продукции](#)



Обозначение для заказа	Номер для заказа	W	lm	UVCB	UVCB	UVCB	UVCB	UVCB	UVCB
Лампы POWERSTAR® HQI®-TS, с УФ-фильтром									
HQI-TS 70/D	4050300437521	75	5000	Rx7s	20	114,2	57	1	12
HQI-TS 70/NDL	4050300412931	73	5500	Rx7s	20	114,2	57	1	12
HQI-TS 70/WDL	4050300412955	75	5000	Rx7s	20	114,2	57	1	12
HQI-TS 150/D	4050300437545	150	11000	Rx7s-24	23	132	66	1	12
HQI-TS 150/NDL	4050300362380	150	11250	Rx7s-24	23	132	66	1	12
HQI-TS 150/WDL	4050300412979	150	11000	Rx7s-24	23	132	66	1	12
HQI-TS 250/D	4050300436050	250	20000	Fe2	25	163	81,5	2	12
HQI-TS 250/NDL	4050300436036	250	20000	Fe2	25	163	81,5	2	12
HQI-TS 250/WDL	4050300436012	250	22000	Fe2	25	163	81,5	2	12
HQI-TS 400/NDL ¹⁾	4050300304090	400	35000	Fe2	31	206	103	3	12
HQI-TS 400/D ²⁾	4050300015385	400	37000	Fe2	31	206	103	3	12



POWERSTAR® HQI®-TS
компактные лампы с
двумя контактами для
подключения и увели-
шенным УФ-излучени-
ем. Они подходят для
эксплуатации в закры-
тых светильниках.

Металлогалогенные лампы POWERSTAR® HQI®-TS отличаются высокой светоотдачей и великолепными характеристиками цветопередачи. Эти лампы поставляются со следующими цветностями света: дневной свет, нейтрально-белая DE LUXE и тепло-белая DE LUXE.

Лампы с тепло-белой цветностью света DE LUXE и с нейтрально-белой цветностью света DE LUXE могут использоваться вместе с лампами HALOSTAR®.

Преимущества в применении: большой срок службы, высокий световой поток и небольшое тепловое излучение.

Преимущество защиты от УФ-излучения:

- Увеличенная яркое освещение или длительность освещения при использовании стандартных защитных стекол
- Пониженная оскручиваемость пластмассовых деталей светильника

Вместо УФ-фильтра может быть использовано более дешевое, устойчивое к перепадам температуры, нейтральное силикатное стекло.

Применение для внутреннего освещения:

Промышленные цеха, торговые залы, витрины, фойе, гостиницы, кафе, выставочные павильоны, офисы, школы, спортивные сооружения и т.д.

Применение для наружного освещения:

Установки заливающего света, подсветка зданий и памятников.