

Установочные коробки для полых стен

Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
Установочные коробки для полых стен IP20				
Используются для установки в полые стены. Электроустановочные изделия с/с 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют металлические лапки и 8 перфорированных отверстий диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются между собой посредством соединителя IMT35180, обеспечивая 71 мм между центрами коробок. Коробка IMT351581 поставляется в комплекте с соединителем IMT35180. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 68(65)х45	Желтый	Ø75/46	210	IMT35150
Коробка 68(65)х45 DIY (со стикером)	Желтый	Ø75/46	210	IMT351501
Коробка 68(65)х45 с соединителем DIY (со стикером) NEW 2018	Желтый	Ø75/46	210	IMT351581
Установочные коробки для полых стен IP30				
Используются для установки в полые стены. Электроустановочные изделия с/с 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются между собой посредством соединителя IMT35180, обеспечивая 71 мм между центрами коробок. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 68х47	Желтый	Ø76/47	100	LEX1450414R
Коробка 71х47 (без винтов)	Желтый	Ø78/45	80	II-U-1
Коробка 71х47 (с винтами)	Желтый	Ø78/45	80	II-U-2
Коробка двухпостовая 151х46	Желтый	151/71/52	40	KM-251

Распределительные коробки для полых стен

Круглые распределительные коробки для полых стен				
Используются для установки в полые стены. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка Ø80х45	Желтый	Ø95/49	120	IMT35160
Коробка Ø80х45 DIY (со стикером)	Желтый	Ø95/49	120	IMT351601
Квадратные распределительные коробки для полых стен				
Используются для установки в полые стены. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 100х100х50	Желтый	120/120/54	72	IMT35161
Коробка 100х100х50 DIY (со стикером)	Желтый	120/120/54	72	IMT351611

Соединители и крышки

Соединитель				
Предназначен для соединения монтажных коробок между собой и обеспечения расстояния 71 мм между центрами соединяемых коробок. Материал: полипропилен.				
Соединитель	Желтый	21/21/17,5	900	IMT35180
Соединитель (в упаковке по 10 шт.)	Желтый	21/21/17,5	900	IMT351801
Крышки				
Предназначены для установки на монтажные коробки. Материал: полипропилен.				
Крышка Ø92 (винтовое крепление)	Белый	Ø92/3	200	LEX1420540R