

## КАБЕЛЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

КВК — комбинированный кабель с двумя жилами питания, которые находятся в общей оболочке с коаксиальным кабелем, что позволяет уменьшить его габаритные размеры. Кабель выпускается с двумя вариантами исполнения токопроводящих жил 0,5 и 0,75 мм. По исполнению кабель может быть как внутренний (белый или серый), так и внешний (черный), что позволяет создавать системы видеонаблюдения как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Кабель КВК может иметь в своей структуре трос для возможности прокладки линий по воздуху без использования дополнительных материалов.

### Кабель для систем видеонаблюдения комбинированный (КВК) REXANT

| Артикул   | Модель | Модель коаксиального кабеля | Материал проводников питания | Количество проводников питания | Сечение проводников питания мм² | Цвет оболочки | Материал оболочки | Область применения | В бухте, м |
|-----------|--------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------|
| 01-4012   | КВК-В  | РК 75-1.5                   | Cu                           | 2                              | 0,5                             | белый         | PVC               | внутренний         | 200        |
| 01-4013   | КВК-П  | РК 75-1.5                   | Cu                           | 2                              | 0,5                             | черный        | PE                | внешний            | 200        |
| 01-4014   | КВК-В  | РК 75-1.5                   | Cu                           | 2                              | 0,75                            | белый         | PVC               | внутренний         | 200        |
| 01-4015   | КВК-П  | РК 75-1.5                   | Cu                           | 2                              | 0,75                            | черный        | PE                | внешний            | 200        |
| 01-4105   | КВК-П  | РК 75-2-11                  | Cu                           | 2                              | 0,75                            | черный        | PE                | внешний            | 200        |
| 01-4101-1 | КВК-В  | РК 75-2-11                  | Cu                           | 2                              | 0,75                            | белый         | PVC               | внутренний         | 200        |
| 01-4107*  | КВК-П  | РК 75-2-11                  | Cu                           | 2                              | 0,75                            | черный        | PE                | внешний            | 305        |
| 01-4222   | КВК-В  | РК 75-2-11                  | Cu                           | 2                              | 0,5                             | оранжевый     | нг(A)-HF          | внутренний         | 200        |
| 01-4223   | КВК-В  | РК 75-2-11                  | Cu                           | 2                              | 0,75                            | оранжевый     | нг(A)-HF          | внутренний         | 200        |

\* С тросом

\* Cu — медь

\* CCS — стальная жила, плакированная медью

\* PVC — поливинилхлорид

\* PE — полиэтилен

\* нг(A)-HF — безгалогенный



КВК нг(A)-HF — КВК, не поддерживающий горение при групповой прокладке, не содержит галогенов

