

Технические характеристики продукта

Характеристики

[Перейти к продукции](#)

MUR35022

MUREVA S, ДВУХКЛАВИШНЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ сх. 6+6, открытой устан.,
АНТРАЦИТ, IP55



Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Product or component type	Клавишный выключатель
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Цветовой оттенок	Серый (RAL 7016)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый
Функция переключения	Сдвоенный на 2 направления
Исполнительное устройство	Клавиша
Номинальный ток	10 AX
Тип нагрузки	Load for energy saving lamps with ballast: 100 Вт
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	SEBS Латунь ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1.5...2.5 мм ² для жесткий кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для многожильный кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Кабельный ввод	Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6...20 мм
Высота	76 мм
Ширина	76 мм
Глубина	64 мм
Глубина проецирования	64 мм

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	CE NF AENOR
-----------------------	-------------------

	EAC
Степень защиты IP	IP55
Степень защиты IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты международные	EN 60669-1
Рабочая температура	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---