

Технические характеристики продукта

Характеристики

[Перейти к продукции](#)

MUR35026

MUREVA S, КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, открытой установки, АНТРАЦИТ, IP55



Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Product or component type	Кнопочный выключатель
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Цветовой оттенок	Серый (RAL 7016)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый
Функция переключения	Кнопка
Исполнительное устройство	Кнопка
Номинальный ток	10 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	SEBS ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Латунь
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1.5...2.5 мм ² для жесткий кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для многожильный кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Кабельный ввод	Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6...20 мм
Высота	76 мм
Ширина	76 мм
Глубина	64 мм
Глубина проецирования	64 мм

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	NF EAC CE AENOR
Степень защиты IP	IP55

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Степень защиты IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Стандарты международные	EN 60669-1
Рабочая температура	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---