

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

[Перейти к продукции](#)

## MUR35067

MUREVA S, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с таймером (реле времени), открыт. устан., АНТРАЦИТ, IP55



### Основные характеристики

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Серия продукта               | Mureva Styl               |
| Тип продукта или компонента  | Механическое реле времени |
| Комплектация изделия         | Механизм в сборе          |
| Цветовой оттенок             | Серый (RAL 7016)          |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт.         |

### Дополнительные характеристики

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Тип монтажа                         | Открытый   |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 230 V AC 50/60Hz переменный ток 50/60 Гц                             |
| Ток отключения нагрузки             | 10 A резистивные $\cos \phi = 1$<br>6 A индуктивн. $\cos \phi = 0,6$ |
| Временная задержка                  | 2...14 minutes<br>2 minutes  |
| Тип привода                         | Turn switch  |
| Условия эксплуатации                | Внутр./наружн.   |
| Материал                            | PP (полипропилен)<br>SEBS<br>ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)      |
| Режим фиксации                      | Винтами  |
| Кабельный ввод                      | Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6...20 мм                    |
| Ширина                              | 76 мм  |
| Высота                              | 80 мм  |
| Ширина                              | 76 мм  |
| Глубина                             | 80 мм  |

### Условия эксплуатации

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Качественные этикетки   | CE<br>EAC   |
| Степень защиты IP       | IP55  |
| Степень защиты IK       | IK08  |
| Огнестойкость           | Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Стандарты международные | EN 60669-2-1  |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

|   |             |
|---|-------------|
| Рабочая температура                       | -5...40 °C  |
| Температура окружающей среды при хранении | -25...55 °C |

### Экологичность предложения

|  |  |
|--|--|
| Регламент REACH                              | <a href="#">Декларация REACH</a>   |
| Директива EC RoHS                            | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>  |
| Не содержит ртути                            | Да   |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да   |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения |

### Гарантия на оборудование

|          |   |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|