

Технические характеристики продукта

Характеристики

[Перейти к продукции](#)

MUR39035

MUREVA S, БЛОК из ДВУХ РОЗЕТОК с з/к. и шт., открытой установки, БЕЛЫЙ, IP55



Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Тип продукта или компонента	Розетка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Конфигурация выходных полюсов	2P + PE, со шторками
Стандартное описание розетки	C заземляющим контактом
Стандарт розетки	Schuko
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый
Номинальный ток	16 A
Количество розеток	2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	PP (полипропилен) Латунь PC (поликарбонат)
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1...2.5 мм ² для жесткий кабель(и) 1...2.5 мм ² для многожильный кабель(и) 1...2.5 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Кабельный ввод	Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6...12 мм
Высота	76 мм
Ширина	147 мм
Глубина	64 мм

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	AENOR EAC
Степень защиты IP	IP55
Степень защиты IK	IK08

Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Рабочая температура	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Анализируется

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
