

## Технические характеристики продукта

### Характеристики

[Перейти к продукции](#)

## MUR39067

MUREVA S, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с таймером (реле времени), открытой установки, БЕЛЫЙ, IP55



### Основные характеристики

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Серия продукта               | Mureva Styl               |
| Тип продукта или компонента  | Механическое реле времени |
| Комплектация изделия         | Механизм в сборе          |
| Цветовой оттенок             | Белый (RAL 9003)          |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт.         |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Тип монтажа                         | Открытый                                                             |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 230 V AC 50/60Hz переменный ток 50/60 Гц                             |
| Ток отключения нагрузки             | 10 A резистивные $\cos \phi = 1$<br>6 A индуктивн. $\cos \phi = 0,6$ |
| Временная задержка                  | 2 minutes<br>2...14 minutes                                          |
| Тип привода                         | Turn switch                                                          |
| Условия эксплуатации                | Внутр./наружн.                                                       |
| Материал                            | SEBS<br>PP (полипропилен)<br>ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)      |
| Режим фиксации                      | Винтами                                                              |
| Кабельный ввод                      | Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6...20 мм                    |
| Ширина                              | 76 мм                                                                |
| Высота                              | 80 мм                                                                |
| Ширина                              | 76 мм                                                                |
| Глубина                             | 80 мм                                                                |

### Условия эксплуатации

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Качественные этикетки   | EAC<br>CE                                                       |
| Степень защиты IP       | IP55                                                            |
| Степень защиты IK       | IK08                                                            |
| Огнестойкость           | Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Стандарты международные | EN 60669-2-1                                                    |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Рабочая температура                       | -5...40 °C  |
| Температура окружающей среды при хранении | -25...55 °C |

### Экологичность предложения

|                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент REACH                              | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                                 |
| Директива EC RoHS                            | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                                              |
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                                               |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                                                                                               |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения |

### Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|