

Zenit

Коробки монтажные скрытой установки (подрозетники)

Количество постов	Количество модулей	Артикул №	№ заказа	Упаковка/ Кол-во
 Коробка монтажная (подрозетник), стандартная VDI Для установки в кирпичные и бетонные стены. Габариты (В×Ш×Г): 75 × 75 × 42 мм. Без монтажных лапок. Расстояние между фиксирующими винтами: 60 мм. Подходит для суппортов Zenit: N2271.9, N2271.9G и N2272.9. По 2 ввода/вывода с каждой стороны. Со стыковочными элементами. В комплекте: 2 винта для фиксации суппорта Zenit или стандартной электроустановки VDE. Коробки и стыковочные элементы универсальные - для горизонтального и вертикального монтажа.				
1-постовая	2 модуля	1099	2CLA009900A1001	50
 Коробка монтажная (подрозетник) стандартная VDI для гипсокартона и лёгких перекрытий Для установки панели из гипсокартона и прочие лёгкие перегородки/стены. С монтажными лапками. Расстояние между фиксирующими винтами: 60 мм. Подходит для суппортов Zenit: N2271.9, N2271.9G и N2272.9. Со стыковочными элементами. В комплекте: 2 винта для фиксации суппорта Zenit или стандартной электроустановки VDE. Диаметр коробки: 68 мм. Глубина: 41 мм.				
1-постовая	2 модуля	999	2CLA099909A1001	25
 Коробка монтажная (подрозетник) стандартная VDI для гипсокартона и лёгких перекрытий, двойная Для установки панели из гипсокартона и прочие лёгкие перегородки/стены. Двойная (2-постовая). С монтажными лапками. Расстояние между фиксирующими винтами: 60 мм. Подходит для суппортов Zenit: N2271.9, N2271.9G и N2272.9. В комплекте: 4 винта для фиксации суппортов Zenit или стандартной электроустановки VDE. Диаметр коробки: 68 мм. Глубина: 47 мм. Межосевое расстояние: 71 мм.				
2-постовая	2+2 модуля	999.2	2CLA099920A1001	10
 Коробка монтажная, ИТА стандарта, 3-модульная Для установки в кирпичные и бетонные стены. Габариты (В×Ш×Г): 68 × 103 × 41,5 мм. Без монтажных лапок. Расстояние между фиксирующими винтами: 83,5 мм. Подходит для суппортов Zenit: N2473.9 и N2373.9. В комплекте: 2 винта для фиксации суппорта Zenit или установки ИТА стандарта с межвинтовым расстоянием 83,5 мм.				
1-постовая	3 модуля	499.3	2CLA049930A1001	25
 Коробка монтажная, ИТА стандарта, 4-модульная Для установки в кирпичные и бетонные стены. Габариты (В×Ш×Г): 74 × 128 × 41 мм. Без монтажных лапок. Расстояние между фиксирующими винтами: 107 мм. Подходит для суппортов Zenit: N2474.9. В комплекте: 2 винта для фиксации суппорта Zenit или установки ИТА стандарта с межвинтовым расстоянием 107 мм.				
1-постовая	4 модуля	1499.4	2CLA049940A1001	20
 Коробка монтажная, ИТА стандарта, 7-модульная Для установки в кирпичные и бетонные стены. Габариты (В×Ш×Г): 78 × 180 × 50 мм. Без монтажных лапок. Расстояние между фиксирующими винтами: 100 мм. Подходит для суппортов Zenit: N2777.9. В комплекте: 4 винта для фиксации суппорта Zenit или установки ИТА стандарта с межвинтовым расстоянием 100 мм.				
1-постовая	7 модулей	1499.7	2CLA049970A1002	5

Цоколи для скрытой установки

Количество постов	Количество модулей	Артикул №	№ заказа	Упаковка/ Кол-во
 Цоколь для скрытой установки, 1-модульный Для одного 1-модульного механизма Zenit. В комплекте: цоколь скрытой установки («подрозетник», 1М), рамка. Габариты (В×Ш×Г): 68 × 32 × 46,5 мм. Размер установочного отверстия (В×Ш): 50 × 26 мм.				
1-постовая	1 модуль	N2671 BL	2CLA267100N1101	10
1-постовая	1 модуль	N2671 PL	2CLA267100N1302	10
1-постовая	1 модуль	N2671 AN	2CLA267100N1802	10
1-постовая	1 модуль	N2671 CV	2CLA267100N1902	10
 Цоколь для скрытой установки, 2-модульный, вертикальный Для двух 1-модульных механизма Zenit вертикально. В комплекте: цоколь скрытой установки («подрозетник», 1М+1М), рамка. Габариты (В×Ш×Г): 126 × 32 × 46,5 мм. Размер установочного отверстия (В×Ш): 108 × 26 мм.				
2-постовая	1+1 модуль	N2671.2 BL	2CLA267120N1101	5
2-постовая	1+1 модуль	N2671.2 PL	2CLA267120N1302	5
2-постовая	1+1 модуль	N2671.2 AN	2CLA267120N1802	5
2-постовая	1+1 модуль	N2671.2 CV	2CLA267120N1902	5
 Цоколь для скрытой установки, 2-модульный, горизонтальный Для двух 1-модульных (1+1) или одного 2-модульного механизма Zenit. В комплекте: цоколь скрытой установки («подрозетник», 2М), рамка. Габариты (В×Ш×Г): 68 × 54 × 46,5 мм. Размер установочного отверстия (В×Ш): 50 × 49 мм.				
1-постовая	2 модуля	N2672 BL	2CLA267200N1101	6
1-постовая	2 модуля	N2672 PL	2CLA267200N1302	6
1-постовая	2 модуля	N2672 AN	2CLA267200N1802	6
1-постовая	2 модуля	N2672 CV	2CLA267200N1902	6
 Адаптер для DIN-рейки - 2М Адаптер, позволяющий устанавливать устройства Zenit размером до 2 модулей в распределительные щиты на DIN-рейки. RAL 9010. Ширина: 53,5 мм.				
1-постовая	2 модуля	N2692 BL	2CLA269200N1101	10

Адаптер для монтажа на DIN-рейку