

Техническое описание продукта



QT-ECO 1X4-16/220...240 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | ЭПРА для ЛЛ 7 мм и КЛЛ



Преимущества продукта

- Компактный корпус
- Автоматический перезапуск после замены ламп

Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 50 Гц | 60 Гц
- Индекс энергоэффективности EEI: A2
- Автоматическое выключение неисправных ламп при окончании срока их службы (EoL)

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальный напряжение	220...240 В
Частота сети	50 Hz
Входн. напряжение сети постоянного тока	176...254 В
Рабочая частота	40 кГц ¹⁾
Макс. количество ЭПРА на предохра 10 А	68
Макс. количество ЭПРА на предохра 16 А	112
Пусковой ток	10 А


¹⁾ Примерно

Светотехнические параметры

Время зажигания	1,0 s ¹⁾
-----------------	---------------------

¹⁾ Для обеспечения оптимального горячего пуска, после выключения необходимо выдержать паузу > 2 мин. до повторного включения

Размеры и вес



Длина	80,0 mm
Ширина	40,0 mm
Высота	22,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	72,0...75,0 mm
Вес продукта	50,00 g

Температурные условия

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Максимально 56 дней / в год на 85%

Возможности / мощности

Техническое описание продукта

Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I / II
Безопасное окончание срока службы лампы	EOL T.2

Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	VDE
EEI – Класс энергоэффективности	A3
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Класс защиты	I
Тип защиты	IP20

Загрузка данных

Файл	
 Certificates VDE-Marks approval	
 Certificates VDE-Marks approval	
 Certificates Manufacturer's declaration EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)	
 Certificates EAC certificate for Quicktronics QT	
 Declarations of conformity Declaration of conformity	
 Operating instructions EAC QT-ECO	
 CAD data 3-dim 80x40x22 9900019	
 CAD data 3-dim 80x40x22 9900019	
 CAD data 3-dim 80x40x22 9900019	
 CAD data PDF 80x40x22 9900019	

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300638584	QT-ECO 1X4-16/220...240 S	Shipping carton box 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	5.12 дм³	2791.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

Техническое описание продукта

QT-ECO 1X4-16/220...240 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | ЭПРА для ЛЛ 7 мм и КЛЛ

Название продукта	Группа ламп	Номиналь ный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °C	Число горелок	Св °C
QT-ECO 1x4-16/220-240 S	DULUX D/E 10 W	0.08 A	11.50 Вт	600 лм	1	
	DULUX D/E 13 W	0.10 A	14.00 Вт	850 лм	1	
	DULUX S/E 11 W	0.09 A	13.00 Вт	900 лм	1	
	DULUX S/E 7 W	0.06 A	9.00 Вт	400 лм	1	
	DULUX S/E 9 W	0.07 A	10.00 Вт	600 лм	1	
	DULUX T/E 13 W	0.10 A	14.00 Вт	800 лм	1	
	HE 14 W	0.10 A	15.00 Вт		1	115
	L 10 W	0.10 A	12.00 Вт		1	650
	L 13 W BASIC	0.08 A	15.00 Вт		1	950
	L 16 W	0.11 A	16.00 Вт		1	110
	L 4 W BASIC	0.05 A	6.50 Вт		1	120
	L 6 W BASIC	0.06 A	8.50 Вт		1	270
	L 8 W BASIC	0.07 A	10.50 Вт		1	450