Суперузкие встраиваемые электромагнитные трансформаторы 20–105 ВА

Модель: 28 x 41 мм



Электромагнитные безопасные трансформаторы
для низковольтных галогенных ламп накаливания 12 В
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Винтовые контактные зажимы: 0,5 - 2,5 мм²
Класс защиты I
Для таких трансформаторов без термовыключателя предусмотреть место при подключении для установки предохранителя

A



B



Безопасные трансформаторы											Предохранитель
Тип	**№ заказа**	Диапазон мощности (Вт)	50, 60 Гц пер. (В)	втор.(В)	Окружающая температура ta (°C)	Рисунок	a мм	b мм	c мм	Вес кг	AT
220 В/50, 60 Гц											
STr 50/12.207	**500843**	35-50	220	11,5	40/B	A	175	165	83	0,73	0,250
230 В/50, 60 Гц											
STr 20/12.306	**161781**	15-20	230	11,5	60/B	A	155	140	63	0,55	0,125
STr 50/12.301	**161757**	35-50	230	11,5	50/B	A	195	180	92	0,80	0,250
STr 50/12.342	**507181**	35-50	230	11,5	40/B	A	175	165	83	0,73	0,250
STr 60/12.338	**179604**	40-60	230	11,5	50/F	A	195	180	92	0,80	0,315
STr 105/12.311	**170002**	60-105	230	11,5	30/F	B	240	230	160	1,33	0,500
240 В/50, 60 Гц											
STr 50/12.401	**169830**	35-50	240	11,5	45/B	A	195	180	92	0,80	0,250
STr 50/12.422	**502592**	35-50	240	11,5	40/B	A	175	165	83	0,73	0,250
STr 105/12.406	**169125**	60-105	240	11,5	50/H	B	240	230	160	1,33	0,500
127 В/60 Гц											
STr 50/12.109	**525791**	35-50	127	11,5	40/F	A	155	140	63	0,55	0,500