

## ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА SM

Полипропиленовый (SM) и нейлоновый (SMX) распорный дюбель для быстрого монтажа.  
Стальной оцинкованный гвоздь-шуруп (желтый цвет) с увеличенным подголовником.

С потайным бортиком **SM-L** и **SMX-L** (нейлон).



| Обозначение       | Макс. толщина укрепляемого предмета, [мм] | Диаметр сверления, [мм] | Мин. глубина закрепл., [мм] | Кол-во в пром. упак., [шт] | Кол-во в упак., [шт] | Min выдерживающая сила, [кН] <sup>1</sup> |      |             |      |           |      | Min срезающ. сила, [кН] |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------|-------------|------|-----------|------|-------------------------|
|                   |                                           |                         |                             |                            |                      | бетон В25                                 |      | кирп. клад. |      | газобетон |      | бетон класса В25        |
|                   |                                           |                         |                             |                            |                      | SM                                        | SMX  | SM          | SMX  | SM        | SMX  |                         |
| SM-L 6x30 с усом  | 5                                         | 6                       | 25                          | —                          | 200                  | 0,8                                       | —    | 0,45        | —    | 0,22      | —    | 1,85                    |
| SM-L 6x40 с усом  | 15                                        | 6                       | 25                          | —                          | 200                  | 0,8                                       | —    | 0,45        | —    | 0,22      | —    | 1,89                    |
| SM-L и SMX-L 6/40 | 10                                        | 6                       | 30                          | 2000                       | 200                  | 0,60                                      | 0,80 | 0,45        | 0,51 | 0,22      | 0,23 | 3,23                    |
| SM-L и SMX-L 6/60 | 30                                        | 6                       | 30                          | 1000                       | 200                  | 0,60                                      | 0,80 | 0,45        | 0,51 | 0,22      | 0,23 | 3,26                    |
| SM-L и SMX-L 6/80 | 50                                        | 6                       | 30                          | 1000                       | 100                  | 0,60                                      | 0,80 | 0,45        | 0,51 | 0,22      | 0,23 | 3,33                    |
| SM-L 8/60         | 20                                        | 8                       | 40                          | 500                        | 100                  | 0,82                                      | 1,05 | 0,50        | 0,60 | 0,27      | 0,31 | 3,82                    |
| SM-L 8/80         | 40                                        | 8                       | 40                          | 500                        | 100                  | 0,82                                      | 1,05 | 0,50        | 0,60 | 0,27      | 0,31 | 3,84                    |
| SM-L 8/100        | 60                                        | 8                       | 40                          | 700                        | 100                  | 0,82                                      | 1,05 | 0,50        | 0,60 | 0,27      | 0,31 | 3,87                    |
| SM-L 8/120        | 80                                        | 8                       | 40                          | —                          | 100                  | 0,82                                      | 1,05 | 0,50        | 0,60 | 0,27      | 0,31 | 3,89                    |
| SM-L 8/140        | 100                                       | 8                       | 40                          | —                          | 50                   | 0,82                                      | 1,05 | 0,50        | 0,60 | 0,27      | 0,31 | 3,93                    |
| SM-L 8/160        | 110                                       | 8                       | 50                          | —                          | 50                   | 0,82                                      | 1,05 | 0,50        | 0,60 | 0,27      | 0,31 | 3,97                    |
| SM-L 10/100       | 60                                        | 10                      | 40                          | —                          | 50                   | 2,52                                      | —    | 1,88        | —    | 0,41      | —    | 4,71                    |
| SM-L 10/120       | 80                                        | 10                      | 40                          | —                          | 50                   | 2,52                                      | —    | 1,88        | —    | 0,41      | —    | 4,72                    |
| SM-L 10/140       | 100                                       | 10                      | 40                          | —                          | 50                   | 2,52                                      | —    | 1,88        | —    | 0,41      | —    | 4,76                    |
| SM-L 10/160       | 110                                       | 10                      | 50                          | —                          | 50                   | 2,52                                      | —    | 1,88        | —    | 0,41      | —    | 4,80                    |

С грибовидным бортиком **SM-G** и **SMX-G** (нейлон).



| Обозначение       | Макс.<br>толщина<br>укрепляемого<br>предмета,<br>[мм] | Диаметр<br>сверления,<br>[мм] | Мин.<br>глубина<br>закрепл.,<br>[мм] | Кол-во<br>в пром.<br>упак.,<br>[шт] | Кол-во<br>в упак.,<br>[шт] | Min выдерживающая сила,<br>[кН] <sup>1</sup> |      |             |      |           |      | Min<br>срезающ.<br>сила, [кН] |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|------|-----------|------|-------------------------------|
|                   |                                                       |                               |                                      |                                     |                            | бетон В25                                    |      | кирп. клад. |      | газобетон |      | бетон<br>класса В25           |
|                   |                                                       |                               |                                      |                                     |                            | SM                                           | SMX  | SM          | SMX  | SM        | SMX  |                               |
| SM-G 6x30 с усом  | 5                                                     | 6                             | 25                                   | —                                   | 200                        | 0,8                                          | —    | 0,45        | —    | 0,22      | —    | 1,85                          |
| SM-G 6x40 с усом  | 15                                                    | 6                             | 25                                   | —                                   | 200                        | 0,8                                          | —    | 0,45        | —    | 0,22      | —    | 1,89                          |
| SM-G и SMX-G 6/40 | 10                                                    | 6                             | 30                                   | 2000                                | 200                        | 0,60                                         | 0,80 | 0,45        | 0,51 | 0,21      | 0,23 | 3,23                          |
| SM-G и SMX-G 6/60 | 30                                                    | 6                             | 30                                   | 1000                                | 200                        | 0,60                                         | 0,80 | 0,45        | 0,51 | 0,21      | 0,23 | 3,26                          |
| SM-G и SMX-G 6/80 | 50                                                    | 6                             | 30                                   | 500                                 | 100                        | 0,60                                         | 0,80 | 0,45        | 0,51 | 0,21      | 0,23 | 3,33                          |

### Высококачественный материал



- Гвоздь изготовлен из конструкционной стали C1008 с содержанием углерода не менее 0,08% и цинковым покрытием 3 мм.

### Наличие бортика дюбеля




- Два варианта бортика дюбеля: потайной бортик и грибовидный бортик.
- Скрывает неровности и сколы стенок отверстия.
- Не позволяет прикрепляемому предмету соприкасаться с поверхностью крепежа во избежание окисления поверхности.

### Усиленный подголовник гвоздя



- Выдерживает повышенные нагрузки при забивании.
- Плотно фиксируется в отверстии дюбеля, предохраняя его от излома.

### Усиленные ребра жесткости



- Укрепляют дюбель на переходе распорной зоны, что исключает вероятность излома.

**SMX** Использование нейлона (полиамид 6.6) позволяет вести монтаж на улице с более высокими техническими характеристиками и сроком службы (ресурсом).

