

Трос нержавеющий REXANT



Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Разрывное усиление, Н	Цвет оболочки
09-5502	2	20	от 630 до 36100	нержавеющая сталь
09-5503	3	20	от 630 до 36100	нержавеющая сталь
09-5504	4	20	от 630 до 36100	нержавеющая сталь
09-5505	5	20	от 630 до 36100	нержавеющая сталь

Трос стальной в ПВХ оболочке

Трос из высокоуглеродистой латунированной стали с оплеткой из ПВХ устойчив к неблагоприятным факторам.

Трос стальной в ПВХ изоляции REXANT



Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Разрывное усиление, Н	Температура эксплуатации	Цвет оболочки
09-5120	2	20	800	-40...+50 °С	прозрачный
09-5120-1	2	20	800	-40...+50 °С	красный
09-5125	2,5	20	1300	-40...+50 °С	прозрачный
09-5125-1	2,5	20	800	-40...+50 °С	красный
09-5125-3	2,5	2020	800	-40...+50 °С	черный
09-5130	3	20	2200	-40...+50 °С	прозрачный
09-5250	5	100	8250	-40...+50 °С	прозрачный
09-5260	6	150	10500	-40...+50 °С	прозрачный
09-5300	10	50	20200	-40...+50 °С	прозрачный
09-5320	2	200	800	-40...+50 °С	прозрачный
09-5325	2,5	200	1300	-40...+50 °С	прозрачный
09-5330	3	200	2200	-40...+50 °С	прозрачный
09-5335	3,5	200	3500	-40...+50 °С	прозрачный