

ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ДОМА

УМНЫЕ РОЗЕТКИ

Смарт-устройства, выполняющие функции защиты и управления для приборов, работающих от сети 220 В, могут применяться как в домашних, так и в производственных условиях.



Радиоуправляемая розетка с пультом RX-001

Класс защиты: IP23
Ток: 10 А
Радиус действия: 30 м
Максимальная мощность нагрузки: 2640 Вт
Цвет корпуса: белый
Комплект:
Пульт дистанционного управления: 1 шт.
Управляемая розетка: 1 шт.

10-6020



Радиоуправляемая розетка с пультом RX-002

Класс защиты: IP23
Максимальная мощность нагрузки: 2640 Вт
Ток: 10 А
Радиус действия пульта: 30 м
Цвет корпуса: белый
Комплектность:
Пульт дистанционного управления: 1 шт.
Управляемая розетка: 2 шт.

10-6025



Радиоуправляемая розетка с пультом RX-003

Класс защиты: IP23
Управляемая розетка: 3 шт.
Ток: 10 А
Максимальная мощность нагрузки: 2640 Вт
Радиус действия: 30 м
Цвет корпуса: белый
Комплектность:
Пульт дистанционного управления: 1 шт.
Управляемая розетка: 3 шт.

10-6030



Цоколь для лампочки, с пультом дистанционного управления RX-15

Радиус действия: 40 м
Комплектность:
Пульт дистанционного управления: 1 шт.
Цоколь: 1 шт.
Питание ПДУ: батарейки тип AAA 2 шт.
Цоколь: 220 В
Тип цоколя: E27
Рабочая радиочастота ПДУ: 433,92 МГц
265 МГц
Входное напряжение: 110 В/60 Гц
220 В/50 Гц

10-6016



Реле напряжения «вилка-розетка» 16 А

Индикация состояния реле напряжения
Номинальное напряжение: 230 В
Частота: 50 Гц
Ток: 15 А
Диапазон напряжения: 185-255 В
Фиксированные параметры защиты и время задержки включения (120 сек)

10-6045



Реле напряжения «вилка-розетка» с дисплеем 16 А

Номинальное напряжение: 220 В
Измеряемое напряжение: 100-300 В
Максимальный ток нагрузки: 16 А
Максимальная мощность: 3,3 кВт
Максимальная поглощаемая энергия импульсной помехи: 125 Дж
Порог срабатывания по понижению напряжения сети: 150-210 В (шаг 1 В)
Порог срабатывания по повышению напряжения сети: 230-265 В (шаг 1 В)
Время задержки включения: 5-999 сек (шаг 1 сек)
Время срабатывания защиты: не более 0,3 сек

10-6040



Адаптер питания 220 В+2 USB RX-17

Количество розеток 220 В: 1 шт.
Количество портов USB: 2 шт.
Напряжение сети: 220 В
Цвет: белый
Заземление: есть
Световая индикация: есть
Степень защиты: IP20
Тип: адаптер с USB
Макс. нагрузка (Вт): 3680
Номинальная сила тока: 16 А

11-6017



Розетка с механическим таймером RX-21

Тип таймера: суточный, механический
Шаг таймера: 30 минут
Максимальная нагрузка: 3500 Вт
Ток: 16 А
Степень защиты: IP20
Напряжение: 230 В
Частота: 50 Гц

11-6001