УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Лента 12 - 24V

LS613 лента в силиконовой оболочке

Лента IP65 в разрезе



В комплект входит
1 коннектор типа "мама".

НАПРЯЖЕНИЕ 12V | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 | -10/+40 | СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ | ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Световой поток, Lm/m	Длина, м	Кратность резки, мм	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27731	6500K	9,6	120	700	5	25	SMD2835	40
27732	3000K							

LS615 лента в силиконовой оболочке

Лента IP65 в разрезе



В комплект входит
1 коннектор типа "мама".

НАПРЯЖЕНИЕ 12V | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 | -10/+40 | СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ | ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Световой поток, Lm/m	Длина, м	Кратность резки, мм	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27733	6500K	19,2	240	1300	5	25	SMD2835	40
27734	3000K							

LS606 открытая лента

Лента IP20 в разрезе



В комплект входят коннекторы «мама-папа», выключатель, драйвер. RGB-лента дополнительно комплектуется контроллером и пультом.

НАПРЯЖЕНИЕ 12V | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 | СВЕТОДИОД SMD 5050 | ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Комплектность

Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Световой поток, Lm/m	Мощность драйвера, W	Длина, м	Кратность резки, мм	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27722	RGB	14,4W	60	1000	60	3	50	SMD5050	20
27720	6500K								
27706	RGB				90	5			

LD55/LD56 контроллер для LED RGB, с сенсорным пультом ДУ радио

- Подходит ко моделям LS606, LS607 (RGB)
- Радиус действия не больше 30 метров

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Входящее напряжение	Макс. нагрузка, W	Кол-во режимов работы	Частота передачи	Размер контроллера, мм	Размер пульта ДУ, мм	Кол-во штук в упаковке
21557	LD55	черный	12/24V	216/432	14	433MHz	130 x 64 x 24	114 x 56 x 23	84
21558	LD56	белый							