

БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Кабельные муфты

Схема соединительной муфты LD518/LD519



LD518



Материал корпуса - термопластик


НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz


СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP68


-25/+60


2 - КЛАСС
ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Сечение проводника	Тип соединяемого кабеля	Диаметр кабеля	Кол-во штук в упаковке/коробе
32241	LD518	0,5-1,5 мм ²	двух-проводной	5-9мм	30/300

Схема соединительной муфты LD520/LD521



LD519



Материал корпуса - термопластик


НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz


СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP68


-25/+60


2 - КЛАСС
ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Сечение проводника	Тип соединяемого кабеля	Диаметр кабеля	Кол-во штук в упаковке/коробе
32242	LD519	0,5-1,5 мм ²	трех-проводной	5-9мм	30/300

LD520



Материал корпуса - термопластик


НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz


СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP68


-25/+60


2 - КЛАСС
ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Сечение проводника	Тип соединяемого кабеля	Диаметр кабеля	Кол-во штук в упаковке/коробе
32243	LD520	0,5-1,5 мм ²	трех-проводной	5-9мм	50/500

LD521



Материал корпуса - термопластик
В одном из кабельных вводов
2 отверстия для кабеля.


НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz


СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP68


-25/+60


2 - КЛАСС
ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Сечение проводника	Тип соединяемого кабеля	Диаметр кабеля	Кол-во штук в упаковке/коробе
32244	LD521	0,5-1,5 мм ²	двух-проводной	5-9мм	50/300

LD522



Материал корпуса - термопластик


НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz


СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP68


-25/+60


2 - КЛАСС
ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Допускается использование кабеля	Кол-во выходов	Диаметр кабеля	Кол-во штук в коробе
32245	LD522	3×1,5мм ² 3×2,5мм ² 4×2,5мм ²	2	5-9мм	100

LD523



Материал корпуса - термопластик


НАПРЯЖЕНИЕ


СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ IP68


-25/+60


2 - КЛАСС
ЗАЩИТЫ

Артикул	Модель	Допускается использование кабеля	Кол-во выходов	Диаметр кабеля	Кол-во штук в коробе
32246	LD523	3×1,5мм ² 3×2,5мм ² 4×2,5мм ²	3	5-9мм	100