

## Датчик движения инфракрасный **PMS-IR**



Датчики движения инфракрасные **PMS-IR jazzway** предназначены для управления освещением, устройствами сигнализации, системами контроля доступа и другими электроприборами.

При появлении в зоне действия датчика движущихся объектов происходит автоматическое срабатывание реле, включающего нагрузку. При отсутствии движения через заданное время реле отключает нагрузку. Конструкция датчика позволяет настраивать продолжительность рабочего цикла (от нескольких секунд до нескольких минут), порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности, а также порог чувствительности датчика в зависимости от размера и дальности объекта.

Действие инфракрасного датчика основано на анализе теплового (инфракрасного) излучения. Пассивный инфракрасный датчик (PIR) при этом не испускает никакого излучения сам, а только анализирует входящие тепловые лучи.

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                     | Мощность, Вт | Макс. мощность нагрузки, Вт | Угол детектирования | Дальность срабатывания, м | Длительность освещения | Материал корпуса | Тип монтажа             | Степень защиты | Размеры, мм           | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------|------------|
| 5012899        | 4895205012899 | <b>PMS-IR 008 1200Вт 180° 12м IP44 WH</b>   | 0,45         | 1200                        | 180                 | 12                        | 10 с...7 мин           | ABS пластик      | накладной               | IP44           | 80x120x145            | 0,18    | 1/50       |
| 5012912        | 4895205012912 | <b>PMS-IR 009 1200Вт 180° 12м IP44 WH</b>   | 0,45         | 1200                        | 180                 | 12                        | 10 с...7 мин           | ABS пластик      | накладной               | IP44           | 97x87x76              | 0,12    | 1/50       |
| 5012936        | 4895205012936 | <b>PMS-IR 010 800Вт 180° 12м IP44 WH</b>    | 0,45         | 800                         | 180                 | 12                        | 10 с...15 мин          | ABS пластик      | накладной               | IP44           | 77x55x70              | 0,09    | 1/100      |
| 5012998        | 4895205012998 | <b>PMS-IR 017 1200Вт 120° 2-12м IP44 WH</b> | 0,45         | 1200                        | 120                 | 2...12                    | 10 с...7 мин           | ABS пластик      | накладной               | IP44           | 91x126x107            | 0,18    | 1/50       |
| 5012974        | 4895205012974 | <b>PMS-IR 024 1200Вт 360° 2-6м IP20 WH</b>  | 1            | 1200                        | 360                 | 2...6                     | 10 с...7 мин           | ABS пластик      | накладной               | IP20           | Ø66x59                | 0,14    | 1/50       |
| 5013018        | 4895205013018 | <b>PMS-IR 045 60Вт E27 360° 6м P20 WH</b>   | 0,50         | 60                          | 360                 | 6                         | 10 с...5 мин           | ПБТ              | открытой установки, E27 | IP20           | Ø56x118               | 0,08    | 1/50       |
| 5012950        | 4895205012950 | <b>PMS-IR 201 1200Вт 360° 6м IP20 WH</b>    | 0,45         | 1200                        | 360                 | 6                         | 10 с...15 мин          | ABS пластик      | встраиваемый            | IP20           | Ø76x75<br>Д_встр.=Ø62 | 0,08    | 1/50       |