


Лента светодиодная 24В

Лента светодиодная PLS PRO 2835 / 24 V

НОВИНКА



Светодиодная лента нового поколения с увеличенным световым потоком **PLS PRO 2835 / 24 V jazzway** – один из самых прогрессивных и перспективных компонентов для решения дизайнерских задач по освещению жилых помещений, торговых площадей, ресторанов, офисов, развлекательных комплексов.

Аксессуары к ленте поставляются отдельно.

Преимущества светодиодной ленты

- Увеличенный световой поток
- Простота и легкость монтажа
- Низкое энергопотребление
- Высокая износостойкость
- Гарантия: 3 года


ВНИМАНИЕ! Кратность резки обозначена на ленте!



Технические характеристики

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Входное напряжение: DC 24 В
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Угол освещения: 120°
- Степень защиты: IP20
- Длина ленты: 5 м
- Температура эксплуатации: -20...+40 °C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов

Используйте параллельный способ подключения



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт/м	Кол-во светодиодов, шт./м	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм/м	Ширина/Кратность резки LxB/S, мм	Упак., шт.
5015616	4895205015616	PLS PRO 2835/ 60-24V 3000K IP20	6	60	3 000–3 200	600	5 000x8/100	1/40
5015630	4895205015630	PLS PRO 2835/ 60-24V 4000K IP20	6	60	4 000–4 200	600	5 000x8/100	1/40
5015654	4895205015654	PLS PRO 2835/ 60-24V 6000K IP20	6	60	6 000–6 200	600	5 000x8/100	1/40
5015678	4895205015678	PLS PRO 2835/120-24V 3000K IP20	12	120	3 000–3 200	1 200	5 000x8/50	1/40
5015692	4895205015692	PLS PRO 2835/120-24V 4000K IP20	12	120	4 000–4 200	1 200	5 000x8/50	1/40
5015715	4895205015715	PLS PRO 2835/120-24V 6000K IP20	12	120	6 000–6 200	1 200	5 000x8/50	1/40
5015739	4895205015739	PLS PRO 2835/168-24V 3000K IP20	18	168	3 000–3 200	1 600	5 000x10/36	1/40
5015753	4895205015753	PLS PRO 2835/168-24V 4000K IP20	18	168	4 000–4 200	1 600	5 000x10/36	1/40
5015777	4895205015777	PLS PRO 2835/168-24V 6000K IP20	18	168	6 000–6 200	1 600	5 000x10/36	1/40