

ETK16330

Угол внешний регулируемый 16X16



Основные характеристики

Серия продукта	Ultra
Тип продукта или компонента	Внешний угол
Область применения	Кабельное распределение
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9010)
Количество в одном комплекте	Комплект из 60 шт.
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Дополнительные характеристики

Размер шинопровода	16 x 16 мм
Материал шинопровода	Пластиковый
Монтажное приспособление	Регулируемый
Режим фиксации	Устанавливается защелкиванием
Материал	Шкаф из термопластичного ABS
Высота	16 мм
Ширина	35 мм
Глубина	32 мм

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Рабочая температура	-5...60 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
-----------------------------	------------------------

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---