

Светодиодный светильник FL-LED HB-B предназначен для освещения складских помещений, спортивных залов, эстакад, торговых павильонов, производственных площадей и является энергоэффективной заменой классических промышленных подвесных светильников. FL-LED HB-B представлен в мощностях 100Вт, 150Вт, 200Вт, и цветовыми температурами излучаемого света - 4200K, 6400K. Корпус светильника выполнен из алюминия и имеет специальную конструкцию для эффективного отвода тепла. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.



**LED**

**30 лет\***



**HB-B**

## СЕРИЯ

МОЩНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ЕЕС

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

## FL-LED HB-B

100Вт / 150Вт / 200Вт

9000Лм / 13500Лм / 18000Лм

4200K / 6400K

220-240В

A+



RA≥80

АЛЮМИНИЙ

IP54

30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО  
3-Х Ч/ДЕНЬ)

-20°C ДО + 45°C  
(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)



| МОДЕЛЬ                 | МОЩНОСТЬ<br>(Вт) | СВЕТОВОЙ<br>ПОТОК<br>(Лм) | Ø1 ДИАМЕТР<br>(мм) | Ø2 ДИАМЕТР<br>(мм) | L1 ДЛИНА<br>(мм) | L2 ДЛИНА<br>(мм) | ЦВЕТОВАЯ<br>ТЕМПЕРАТУРА<br>(К) | НАПРЯЖЕНИЕ<br>(В) | ШТРИХКОД      | ВЕС (г) | КОЛ-ВО<br>В<br>УПАКОВКЕ |
|------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|---------|-------------------------|
| FL-LED HB-B 100W 4200K | 100              | 9000                      | 450                | 235                | 200              | 270              | 4200                           | 220-240           | 4657352608529 | 1100    | 1                       |
| FL-LED HB-B 100W 6400K | 100              | 9000                      | 450                | 235                | 200              | 270              | 6400                           | 220-240           | 4657352608536 | 1100    | 1                       |
| FL-LED HB-B 150W 4200K | 150              | 13500                     | 450                | 250                | 200              | 280              | 4200                           | 220-240           | 4657352608543 | 1660    | 1                       |
| FL-LED HB-B 150W 6400K | 150              | 13500                     | 450                | 250                | 200              | 280              | 6400                           | 220-240           | 4657352608550 | 1660    | 1                       |
| FL-LED HB-B 200W 4200K | 200              | 18000                     | 450                | 250                | 200              | 280              | 4200                           | 220-240           | 4657352608567 | 1950    | 1                       |
| FL-LED HB-B 200W 6400K | 200              | 18000                     | 450                | 250                | 200              | 280              | 6400                           | 220-240           | 4657352608574 | 1950    | 1                       |