

Розеточные блоки и аксессуары

Преимущества

- Простая установка и подключение
- Компактное исполнение
- Ток зарядки до 3,1 А
- Защитная крышка (опция)



Розеточные блоки

	Блок с одной розеткой (2К+3)	Блок с 1 розеткой (2К+3) и 1 USB-зарядкой 3,1 А (тип А)	Блок с двумя USB-зарядками 3,1 А (тип А + тип С)
	Ø84/63	Ø84/63	Ø84/63
			
☐ белый	INS44000	INS44004	INS44008
☒ антрацит	INS44001	INS44005	INS44009

Характеристики

- Розетка 2К+3 со шторками, напряжение 250 В, ток 16 А, максимальная мощность 3680 Вт
- USB-зарядка: выходное напряжение 5 В, максимальный ток 3,1 А
- Устанавливаются в имеющееся или предварительно просверленное отверстие диаметром 60 мм
- Поставляются в различных конфигурациях
- Имеют встроенный двухметровый кабель с вилкой для подключения
- Фиксируются в отверстии при помощи резьбового кольца зеленого цвета
- Дополнительно можно заказать прозрачную крышку, препятствующую попаданию внутрь блока жидкости, пыли и грязи
- Материал: поликарбонат

Беспроводная зарядка стандарта Qi

	Беспроводная зарядка стандарта Qi
	Ø84/63
	
☒ антрацит	INS44010

Характеристики

- Предназначена для зарядки устройств, поддерживающих беспроводную зарядку стандарта Qi
- Входное напряжение 5 В, ток 2 А
- Выходная мощность 5 Вт
- Поставляется с USB-кабелем (2 м) для прямого подключения к порту USB 3.0 или телефонной зарядке
- Степень пылевлагозащиты IP44
- Имеет покрытие, препятствующее соскальзыванию заряжаемого устройства
- Материал: поликарбонат

Аксессуары

	Защитная крышка	Коронка сверлильная
	Ø84/7	Ø60/114
		
☐ прозрачный	INS44031	-
☒ черный	-	INS44030
Характеристики		
• Предназначена для защиты розеточных блоков от влаги и пыли, степень защиты IP42 • Материал: поликарбонат		• Предназначена для высверливания отверстия Ø60 мм под установку розеточного блока в столешницу • Подходит для всех розеточных блоков и громметов Ø60 мм • Материал: сталь