


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 3006-3015 ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

НОВИНКА

Для общего освещения производственных, складских, выставочных и торговых помещений, в том числе с большим содержанием пыли и влаги. Обеспечивают равномерную засветку при размещении на большой высоте, экономят электроэнергию.



DIALux

6500 K

Холодный дневной свет

 50 000 часов службы

 Гарантия 5 лет

 140 $\frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$ Высокая светоотдача

 IP65 Защита от влаги и пыли

- Широкий диапазон рабочих напряжений: 100-240 В
- Пульсация не более 5%
- Корпус с высоким уровнем теплоотвода из алюминиевого сплава
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +50 °С

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Размер, мм	Артикул
ДСП 3006	100	14000	Д120	Ø280×130	LDSP0-3006-100-120-K23
ДСП 3009	150	21000	Д120	Ø360×140	LDSP0-3009-150-120-K23
ДСП 3012	200	28000	Д120	Ø420×160	LDSP0-3012-200-120-K23
ДСП 3015	250	35000	Д120	Ø420×160	LDSP0-3015-250-120-K23