

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

НОВИНКА

Для освещения производственных и складских помещений с большим содержанием пыли и влаги, выставочных павильонов, торговых и спортивных комплексов.



4000 К  
Нейтральный белый свет

6500 К  
Холодный дневной свет



50 000 часов  
службы



Гарантия  
2 года



Экономия  
электроэнергии



IP65  
Защита  
от влаги и пыли

- Высокая световая отдача светильника 100 лм/Вт
- Угол раскрытия светового потока 110°
- Корпус из алюминиевого сплава: защита от перегрева
- Компактный размер

| Модель   | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размер, мм  | Артикул               |
|----------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| ДСП 4001 | 100          | 4 000                   | 10 000             | Ø276×75/135 | LDSP0-4001-100-40-K23 |
| ДСП 4002 |              | 6 500                   |                    |             | LDSP0-4002-100-65-K23 |
| ДСП 4003 | 150          | 4 000                   | 15 000             | Ø330×85/145 | LDSP0-4003-150-40-K23 |
| ДСП 4004 |              | 6 500                   |                    |             | LDSP0-4004-150-65-K23 |
| ДСП 4005 | 200          | 4 000                   | 20 000             | Ø370×88/148 | LDSP0-4005-200-40-K23 |
| ДСП 4006 |              | 6 500                   |                    |             | LDSP0-4006-200-65-K23 |