

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

НОВИНКА

Для освещения производственных и складских помещений с большим содержанием пыли и влаги, выставочных павильонов, торговых и спортивных комплексов.



4000 К
Нейтральный белый свет

6500 К
Холодный дневной свет



50 000 часов
службы



Гарантия
2 года



Экономия
электроэнергии



IP65
Защита
от влаги и пыли

- Высокая световая отдача светильника 100 лм/Вт
- Угол раскрытия светового потока 110°
- Корпус из алюминиевого сплава: защита от перегрева
- Компактный размер

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Артикул
ДСП 4001	100	4 000	10 000	Ø276×75/135	LDSP0-4001-100-40-K23
ДСП 4002		6 500			LDSP0-4002-100-65-K23
ДСП 4003	150	4 000	15 000	Ø330×85/145	LDSP0-4003-150-40-K23
ДСП 4004		6 500			LDSP0-4004-150-65-K23
ДСП 4005	200	4 000	20 000	Ø370×88/148	LDSP0-4005-200-40-K23
ДСП 4006		6 500			LDSP0-4006-200-65-K23